

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1106-przod-p-8092.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1106 przód



Nasza cena brutto	135 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1106
Kod producenta	MIK1106
Kod EAN	5904542505991
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA Cee'd - przód MIKODA 1106

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1106

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,66

Numery OE

517122C000

Odpowiednik

BREMBO 09.9574.10

Odpowiednik

ATE 24.0126-0128.1

Odpowiednik

TRW DF4283

Odpowiednik

ROTINGER RT20242

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

280,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69,00

Wysokość **B** [mm]

47,30

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24,40

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,00

Numery zamienne

HYUNDAI

517122C000

HYUNDAI

517122E300

HYUNDAI

517123K050

KIA

517121F000

KIA

517122C000

KIA

517123K050

ATE

24012601281

BOSCH

0986479368

BOSCH

0986AB6098

BRAKE ENGINEERING

DI956505

BREMBO

09957411

DELPHI

BG3861C

FERODO

DDF1300

METELLI

230789

OE

517122C000

PAGID

54339

SBS

17640

SBS

17640S

SBS

1815203410

SBS

1815203418

SBS

1815203431

SBS

1815203519

TEXTAR

92133900

TEXTAR

92133903

TRW

DF4283

ZIMMERMANN

320380600

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

69

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

24.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

47.3

średnica [mm]

280

Zastosowanie

HYUNDAI COUPE (GK)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2002.03 do 2009.08)

HYUNDAI COUPE (GK)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 2002.03 do 2009.08)

HYUNDAI COUPE (GK)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2002.03 do 2009.08)

HYUNDAI COUPE (GK)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.08 do 2009.08)

HYUNDAI COUPE (GK)

2.0 GLS (143KM / 105kW) benzyna (od 2003.02 do 2009.08)

HYUNDAI COUPE (GK)

2.7 V6 (167KM / 123kW) benzyna (od 2002.03 do 2009.08)

HYUNDAI COUPE (GK)

2.7 V6 (165KM / 121kW) benzyna (od 2001.01 do 2009.08)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 GLSi (162KM / 119kW) benzyna (od 2008.07 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 VVTi GLS (144KM / 106kW) benzyna (od 2005.05 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 VVTi GLS (165KM / 121kW) benzyna (od 2008.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.4 (162KM / 119kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (233KM / 171kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (250KM / 184kW) benzyna (od 2008.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (235KM / 173kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.12)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 All-wheel Drive (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.7 (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.11)

KIA MAGENTIS (MG)

2.0 (144KM / 106kW) benzyna (od 2005.11)

KIA MAGENTIS (MG)

2.0 (165KM / 121kW) benzyna (od 2009.09)

KIA MAGENTIS (MG)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2008.12)

KIA MAGENTIS (MG)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.04)

KIA MAGENTIS (MG)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.04)

KIA MAGENTIS (MG)

2.7 (188KM / 138kW) benzyna (od 2005.11)

KIA MAGENTIS (MG)

2.7 V6 (193KM / 142kW) benzyna (od 2009.07)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 16V 4WD (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.09)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2005.02)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.09)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 CRDi 4WD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 CRDi 4WD (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.09)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 CRDi 4WD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 CRDi 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.09)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.0 i 16V (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.09)

KIA SPORTAGE (JE_, KM_)

2.7 V6 4WD (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiągnięcie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.