

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1108-przod-p-8094.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1108 przód



Nasza cena brutto	105 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1108
Kod producenta	MIK1108
Kod EAN	5904542507414
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	256
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	256

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI i20 - przód MIKODA 1108

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1108

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

4,88

Numer OE

517121G000

Odpowiednik

BREMBO 09.A455.10

Odpowiednik

ATE 24.0122--0260.1

Odpowiednik

TRW DF4839

Odpowiednik

ROTINGER RT20548

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

256.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62.20

Wysokość **B** [mm]

46.60

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22.00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20.00

Ilość otworów **F1**

4.00

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13.00

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100.00

Numery zamienne

HYUNDAI

51712-1G000

KIA

51712-1G000

A.B.S.

09.A445.11

A.P.

25114

A.P.

25114 V

AKRON-MALO

1110334

APEC BRAKING

DSK2511

APEC BRAKING

SDK6286

ASHUKI

I032-20

ATE

24012202601

BLUE PRINT

ADG043120

BORG %26 BECK

BBD4579

BOSCH

0 986 479 367

BOSCH

0 986 479 R77

BOSCH

0 986 AB6 100

BOSCH

0 986 BB4 289

BRAKE ENGINEERING

DI956605

BREMBO

09A44510

BREMBO

09.A445.11

CAR

1421520

DELPHI

BG4096

DELPHI

BG4096C

DON

PCD12182

FEBI BILSTEIN

31318

FERODO

DDF1603

FERODO

DDF16031

FERODO

DDF1603C

FERODO

DDF1603C1

FIRST LINE

FBD1644

FREMAX

BD-5101

FTE

BS7155

FTE

BS7155B

GIRLING

6048391

HELLA

8DD 355 114-361

HELLA

8DD 355 119-011

HELLA PAGID

8DD 355 119-011

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300325

ICER

78BD5101-2

JURID

562554JC

LEMFORDER

35624 01

MAGNETI MARELLI

360406071900

MAGNETI MARELLI

361302040536

MAGNETI MARELLI

600000085630

METELLI

230930

METELLI

23-0930C

METZGER

6102310

MEYLE

37-15 521 0013

MEYLE

37-15 521 0013/PD

MEYLE

37155210031

MEYLE

37155210031PD

MINTEX

MDC1839

NK

203523

NK

313523

OE

517121G000

PAGID

54647

QUINTON HAZELL

BDC5536

QUINTON HAZELL

BSF5536

RAICAM

RD00561

SBS

1815203523

SBS

1815313523

ST-TEMPLIN

0311018170

ST-TEMPLIN

0311018175

SWAG

90931318

TEXTAR

92164700

TEXTAR

92164703

TRISCAN

812043125

TRISCAN

8120 43125C

TRUSTING

DF1013

VAICO

V52-80006

VALEO

197291

VALEO

197382

VALEO

297291

ZIMMERMANN

320380320

ZIMMERMANN

320380352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

256

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

średnica otworu centrującego [mm]

62,2

Wysokość [mm]

46,6

średnica otworu [mm]

100

Wymiar gwintu

12,4

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 02 C0176/0531

Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT III (MC)

1.4 GL (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III (MC)

1.5 CRDi GLS (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III (MC)

1.6 GLS (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III sedan (MC)

1.4 GL (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III sedan (MC)

1.5 CRDi GLS (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI ACCENT III sedan (MC)

1.6 GLS (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.03 do 2015.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.2 (78KM / 57kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2008.09 do 2015.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.4 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2015.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.6 (126KM / 93kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.6 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2012.12)

HYUNDAI i20 (PB, PBT)

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

KIA RIO II (JB)

1.4 16V (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.03)

KIA RIO II (JB)

1.5 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.03)

KIA RIO II (JB)

1.5 CRDi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2008.06)

KIA RIO II (JB)

1.6 CVT (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.03)

KIA RIO II sedan (JB)

1.4 16V (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.03)

KIA RIO II sedan (JB)

1.5 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.03)

KIA RIO II sedan (JB)

1.5 CRDi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2008.06)

KIA RIO II sedan (JB)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.