

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1111-przod-p-8096.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 1111 przód

Nasza cena brutto	169 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1111
Kod producenta	MIK1111
Kod EAN	5904542502242
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	300
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	300

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI i40 - przód MIKODA 1111

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1111

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

8,36

Numery OE

517123K150

Odpowiednik

BREMBO 09.A532.10

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

TRW DF6108S

Odpowiednik

ROTINGER

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

300.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69.00

Wysokość **B** [mm]

47.30

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28.00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26.40

Ilość otworów **F1**

5.00

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12.50

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114.30

Numery zamienne

HYUNDAI

517122Y000

HYUNDAI

517123K100

HYUNDAI

517123K110

HYUNDAI

517123K150

HYUNDAI

517123K160

KIA

517122Y000

KIA

517123K100

KIA

517123K110

KIA

517123K150

KIA

517123K160

ATE

24012802561

BOSCH

0986479595

DELPHI

BG4011

FERODO

DDF1630

FERODO

DDF1630C

OE

517120Z000

OE

517123K160

PAGID

54665

TEXTAR

92166500

TRW

DF6108S

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

69

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

26.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

47.3

średnica [mm]

300

Zastosowanie

HYUNDAI i40 (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 CVT (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.10)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDI (178KM / 131kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDI (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 CVVT (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.10)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDI (177KM / 130kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDi (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

1.6 (135KM / 99kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.11)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2013.11)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 4WD (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 AWD (155KM / 114kW) benzyna (od 2013.11)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2012.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi 4WD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi 4WD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CVVT (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.08)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CVVT AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.08 do 2013.07)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 GDi (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.08)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 GDi 4WD (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.08)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.4 DCVVT-I 4WD (174KM / 128kW) benzyna (od 2010.07 do 2013.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 GLSi (162KM / 119kW) benzyna (od 2008.07 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 VVTi GLS (144KM / 106kW) benzyna (od 2005.05 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 VVTi GLS (165KM / 121kW) benzyna (od 2008.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.4 (162KM / 119kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (233KM / 171kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (250KM / 184kW) benzyna (od 2008.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (235KM / 173kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (253KM / 186kW) benzyna (od 2007.09 do 2008.12)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 All-wheel Drive (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.7 (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.11)

KIA CARENS IV

1.6 GDi (135KM / 99kW) benzyna (od 2013.03)

KIA CARENS IV

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA CARENS IV

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA CARENS IV

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.07)

KIA CARENS IV

2.0 GDi (177KM / 130kW) benzyna (od 2013.03)

KIA CARENS IV

2.0 GDi (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.03)

KIA OPTIMA (JF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.11)

KIA OPTIMA (JF)

2.0 CVVL (163KM / 120kW) benzyna (od 2015.09)

KIA OPTIMA (JF)

2.0 GDi Hybrid (156KM / 115kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2016.09)

KIA OPTIMA (JF)

2.4 GDi (188KM / 138kW) benzyna (od 2015.09)

KIA OPTIMA

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 (170KM / 125kW) benzyna (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 CVVL (165KM / 121kW) benzyna (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 CVVT Hybrid (190KM / 140kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.12)

KIA OPTIMA

2.4 (175KM / 129kW) benzyna (od 2010.06 do 2015.12)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2016.09)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

2.0 CVVL (163KM / 120kW) benzyna (od 2016.09)

KIA SPORTAGE (SL)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.02)

KIA SPORTAGE (SL)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.12)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CRDi (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.08)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CRDi AWD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.08)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CRDi AWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CVVT (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.07)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CVVT (166KM / 122kW) benzyna (od 2010.07)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CVVT (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.06 do 2013.12)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CVVT AWD (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.07)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CVVT AWD (166KM / 122kW) benzyna (od 2010.07)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 GDI (166KM / 122kW) benzyna (od 2014.02)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 GDI AWD (166KM / 122kW) benzyna (od 2014.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu

produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.