

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1119-przod-p-8103.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 1119 przód

Nasza cena brutto	132 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1119
Kod producenta	MIK1119
Kod EAN	5904542507889
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI i30 - przód MIKODA 1119

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1119

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,66

Numery OE

517121H000

Odpowiednik

BREMBO 09.9574.40

Odpowiednik

ATE 24.0126-0150.1

Odpowiednik

TRW DF4865S

Odpowiednik

ROTINGER RT20659

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

280.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69.00

Wysokość **B** [mm]

47.30

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26.00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24.40

Ilość otworów **F1**

5.00

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12.60

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114.30

Numery zamienne

HYUNDAI

517121H000

HYUNDAI

517121H100

HYUNDAI

517122L000

KIA

517121H000

KIA

517121H100

KIA

517122K100

KIA

517122L000

AP

25103

ATE

24012601501

BOSCH

0986479460

BRAKE ENGINEERING

DI956778

BRECO

BS8712

DELPHI

BG4281

FERODO

DDF1619

FERODO

DDF1619C

OE

517121H000

PAGID

54616

SBS

17640

SBS

1815203523

TEXTAR

92161600

TEXTAR

92161603

TRW

DF4865S

VALEO

197205

ZIMMERMANN

320380600

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

69

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

24.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]
47.3

średnica [mm]
280

Zastosowanie

HYUNDAI i30 (FD)

1.4 (109KM / 80kW) benzyna (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (FD)

1.4 (105KM / 77kW) benzyna (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (FD)

1.6 (126KM / 93kW) benzyna (od 2008.02 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (FD)

1.6 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (FD)

1.6 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI i30 (FD)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 2007.10 do 2011.11)

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

1.4 (105KM / 77kW) benzyna (od 2007.10 do 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

1.4 (109KM / 80kW) benzyna (od 2009.11 do 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

1.6 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2012.06)

HYUNDAI ix20 (JC)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ix20 (JC)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.11)

HYUNDAI ix20 (JC)

1.4 CRDi (78KM / 57kW) olej napędowy (od 2011.06)

HYUNDAI ix20 (JC)

1.6 (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ix20 (JC)

1.6 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.06)

HYUNDAI ix20 (JC)

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.06)

KIA CEE'D liftback (ED)

1.4 (105KM / 77kW) benzyna (od 2006.12 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

1.4 (109KM / 80kW) benzyna (od 2006.12 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

1.4 CVT (90KM / 66kW) benzyna (od 2009.08 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

1.6 (115KM / 85kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

1.6 (122KM / 90kW) benzyna (od 2006.12 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

1.6 (126KM / 93kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

1.6 CRDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.12 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

1.6 CRDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.12 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

1.6 CVT (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.10 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 2006.12 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2012.12)

KIA CEE'D liftback (ED)

2.0 CRDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

1.4 (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.10 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

1.4 (109KM / 80kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

1.4 CVVT (90KM / 66kW) benzyna (od 2009.07 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

1.6 (115KM / 85kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.11)

KIA CEE'D SW (ED)

1.6 (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

1.6 (126KM / 93kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

1.6 CRDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

1.6 CRDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

1.6 CVVT (125KM / 92kW) benzyna (od 2009.06 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.12)

KIA CEE'D SW (ED)

2.0 CRDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2012.12)

KIA PRO CEE'D (ED)

1.4 (105KM / 77kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

1.4 (109KM / 80kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

1.4 CVVT (90KM / 66kW) benzyna (od 2010.06 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

1.6 (122KM / 90kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

1.6 (126KM / 93kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

1.6 CRDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

1.6 CRDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

1.6 CVVT (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.10 do 2013.02)

KIA PRO CEE'D (ED)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

2.0 CRDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2012.09)

KIA PRO CEE'D (ED)

2.0 LPG (143KM / 105kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.01 do 2009.12)

KIA SOUL (AM)

1.6 (124KM / 91kW) benzyna (od 2009.09 do 2014.12)

KIA SOUL (AM)

1.6 CRDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 CRDi 128 (126KM / 94kW) olej napędowy (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 CVVT (105KM / 77kW) benzyna (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 CVVT (126KM / 93kW) benzyna (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 GDI (140KM / 103kW) benzyna (od 2011.06)

KIA SOUL (AM)

1.6 LPG (125KM / 92kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.02 do 2014.12)

KIA SOUL II (PS)

1.6 CRDi 128 (126KM / 94kW) olej napędowy (od 2014.02)

KIA SOUL II (PS)

1.6 CRDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.04)

KIA SOUL II (PS)

1.6 CVVT (129KM / 95kW) benzyna (od 2016.07)

KIA SOUL II (PS)

1.6 CVVT (124KM / 91kW) benzyna (od 2014.02)

KIA SOUL II (PS)

1.6 GDI (132KM / 97kW) benzyna (od 2014.02)

KIA SOUL II (PS)

1.6 TGD (204KM / 150kW) benzyna (od 2016.11)

KIA SOUL II (PS)

2.0 CVVT (154KM / 113kW) benzyna (od 2014.02)

KIA VENG (YN)

1.4 CRDi 75 (78KM / 57kW) olej napędowy (od 2010.02)

KIA VENG (YN)

1.4 CRDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.02)

KIA VENG (YN)

1.4 CRDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.02)

KIA VENG (YN)

1.4 CVVT (90KM / 66kW) benzyna (od 2010.02)

KIA VENG (YN)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.02)

KIA VENG (YN)

1.6 CRDi 115 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.02)

KIA VENG (YN)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.02)

KIA VENGA (YN)

1.6 CVVT (125KM / 92kW) benzyna (od 2010.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.