

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1124-przod-p-8108.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1124 przód



Nasza cena brutto	153 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1124
Kod producenta	MIK1124
Kod EAN	5904542507902
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	276
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	276

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI SANTA FE I (SM) - przód MIKODA 1124

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1124

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

7,12

Numery OE

517123B000

Odpowiednik

BREMBO 09.9079.10

Odpowiednik

ATE 24.0126-0126.1

Odpowiednik

TRW DF4291

Odpowiednik

ROTINGER RT2870

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

276.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69.00

Wysokość **B** [mm]

47.10

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26.00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24.40

Ilość otworów **F1**

5.00

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12.60

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114.30

Numery zamienne

HYUNDAI

5171226000

HYUNDAI

517123B000

AP

24883

ATE

24012601261

BOSCH

0986479124

BOSCH

0986AB6157

BRAKE ENGINEERING

DI956167

BRECO

BS8485

DELPHI

BG3721

FERODO

DDF1239

METELLI

230843

OE

5171226000

OE

517123B000

PAGID

54310

SBS

17198

SBS

1815203409

SBS

1815203433

TEXTAR

92131000

TRW

DF4291

VALEO

197172

ZIMMERMANN

285350700

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

69

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

24.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

47

średnica [mm]

276

Zastosowanie

HYUNDAI HIGHWAY VAN

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.03 do 2004.03)

HYUNDAI HIGHWAY VAN

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.03)

HYUNDAI HIGHWAY VAN

2.0 CVVT (141KM / 104kW) benzyna (od 2003.11 do 2004.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2001.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi 4x4 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (145KM / 107kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2006.02)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V 4x4 (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V 4x4 (146KM / 107kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.7 4x4 (175KM / 129kW) benzyna (od 2002.09 do 2004.12)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.7 V6 4x4 (173KM / 127kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.03 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2003.11 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.7 V6 (173KM / 127kW) benzyna (od 2000.09 do 2008.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów

osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.