

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1140-przod-p-8122.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 1140 przód

Nasza cena brutto	82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1140
Kod producenta	MIK1140
Kod EAN	5904542508732
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	241
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	241

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI i10 przód MIKODA 1140

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1140

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

3,92

Numery OE

5171207500

Odpowiednik

BREMBO 09.9503.10

Odpowiednik

ATE 24.0118-0145.1

Odpowiednik

TRW DF4458

Odpowiednik

ROTINGER RT20376

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

241

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62,2

Wysokość **B** [mm]

48,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

HYUNDAI

517120X500

KIA

5171207500

AP

24907

APEC BRAKING

DSK2408

ATE

24011801451

BENDIX

562428B

BOSCH

0986479286

BOSCH

0986AB6143

BRAKE ENGINEERING

DI956501

BRECO

BS8512

BREMBO

MDC1725

DELPHI

BG3935C

FERODO

DDF1268

FERODO

DDF1268C

JURID

562428J

METELLI

230926

OE

5171207500

PAGID

54471

SBS

17643

SBS

1815203326

SBS

1815203428

TEXTAR

92147100

TEXTAR

92147103

TRW

DF4458

VALEO

197096

ZIMMERMANN

320380000

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

62.2

Ilość otworów

4

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

16

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

48.9

średnica [mm]

241

Zastosowanie

HYUNDAI i10 (BA, IA)

1,0 LPG (67KM / 49kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2014.02)

HYUNDAI i10 (BA, IA)

1.0 (67KM / 49kW) benzyna (od 2013.08)

HYUNDAI i10 (BA, IA)

1.2 (87KM / 64kW) benzyna (od 2013.12)

HYUNDAI i10 (PA)

1.0 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.01 do 2017.12)

HYUNDAI i10 (PA)

1.1 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.04 do 2013.12)

HYUNDAI i10 (PA)

1.1 (67KM / 49kW) benzyna (od 2008.01 do 2013.12)

HYUNDAI i10 (PA)

1.1 (65KM / 48kW) benzyna (od 2007.12 do 2013.12)

HYUNDAI i10 (PA)

1.1 (68KM / 50kW) benzyna (od 2008.11 do 2013.12)

HYUNDAI i10 (PA)

1.1 LPG (69KM / 51kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.04 do 2013.12)

HYUNDAI i10 (PA)

1.2 (78KM / 57kW) benzyna (od 2008.11 do 2011.12)

HYUNDAI i10 sedan

1.2 (87KM / 64kW) benzyna (od 2015.08)

KIA PICANTO (SA)

1.0 (61KM / 45kW) benzyna (od 2004.04)

KIA PICANTO (SA)

1.0 (63KM / 46kW) benzyna (od 2007.09)

KIA PICANTO (SA)

1.1 (65KM / 48kW) benzyna (od 2004.04)

KIA PICANTO (TA)

1.0 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.05)

KIA PICANTO (TA)

1.0 (67KM / 49kW) benzyna (od 2015.04)

KIA PICANTO (TA)

1.0 Bi-Fuel (82KM / 60kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.05)

KIA PICANTO (TA)

1.0 LPG (67KM / 49kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.08)

KIA PICANTO (TA)

1.2 (85KM / 63kW) benzyna (od 2011.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm

-
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
 - tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
 - chropowatość - 0,25 RA
 - bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.