

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1144-przod-p-8126.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 1144 przód

Nasza cena brutto	123 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1144
Kod producenta	MIK1144
Kod EAN	5904542509418
Producent	MIKODA
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	280
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI i30 (GD) - przód MIKODA 1144

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1144

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,3

Numery OE

517122V000

Odpowiednik

BREMBO 09.C249.11

Odpowiednik

ATE 24.0123-0118.1

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

ROTINGER

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

280

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

44.4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

23

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21.4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12.5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114.3

Numery zamienne

HYUNDAI

517122V000

HYUNDAI

517123X000

HYUNDAI

51712A6000

KIA

517122V000

KIA

51712A6000

AP

25495

ATE

24012301231

BOSCH

0986479A12

BRECO

BS9105

DELPHI

BG4745C

FERODO

DDF2187C

PAGID

55431

TEXTAR

92243103

TRW

DF8056

ZIMMERMANN

285352720

Parametry

Ilość otworów

5

średnica otworu centrującego [mm]

69

Powierzchnia

pokryty

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

21.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

44.5

średnica [mm]

280

Zastosowanie

HYUNDAI ELANTRA sedan (MD, UD)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2011.06 do 2015.12)

HYUNDAI ELANTRA sedan (MD, UD)

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.02 do 2015.12)

HYUNDAI ELANTRA sedan (MD, UD)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.10)

HYUNDAI ELANTRA sedan (MD, UD)

1.8 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.09)

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 (99KM / 73kW) benzyna (od 2011.12 do 2015.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2014.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.01 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 (129KM / 95kW) benzyna (od 2011.12 do 2015.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2015.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 T-GDI (186KM / 137kW) benzyna (od 2015.01)

HYUNDAI i30 coupe

1.4 (99KM / 73kW) benzyna (od 2013.05)

HYUNDAI i30 coupe

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI i30 coupe

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.05)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2013.05)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.11)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.12)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2013.05)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 MPI (120KM / 88kW) benzyna (od 2016.11)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 T-GDI (186KM / 137kW) benzyna (od 2015.01)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 (99KM / 73kW) benzyna (od 2012.06 do 2015.12)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.01)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 (129KM / 95kW) benzyna (od 2012.06 do 2015.12)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2012.06 do 2015.12)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.06)

HYUNDAI KONA (OS)

1.0 T-GDi (120KM / 88kW) benzyna (od 2017.07)

HYUNDAI VELOSTER (FS)

1.6 GDI (140KM / 103kW) benzyna (od 2011.03 do 2017.12)

HYUNDAI VELOSTER (FS)

1.6 MPI (132KM / 97kW) benzyna (od 2011.04 do 2017.12)

KIA CEE'D (JD)

1.0 T-GDI (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.07)

KIA CEE'D (JD)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.07)

KIA CEE'D (JD)

1.4 CRDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.05)

KIA CEE'D (JD)

1.4 CVVT (90KM / 66kW) benzyna (od 2012.05)

KIA CEE'D (JD)

1.4 CVVT (100KM / 73kW) benzyna (od 2012.05)

KIA CEE'D (JD)

1.4 MPI (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.04)

KIA CEE'D (JD)

1.6 CRDi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.05)

KIA CEE'D (JD)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2012.05)

KIA CEE'D (JD)

1.6 CRDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.07)

KIA CEE'D (JD)

1.6 CVVT (131KM / 96kW) benzyna (od 2014.11)

KIA CEE'D (JD)

1.6 CVVT (130KM / 95kW) benzyna (od 2013.01)

KIA CEE'D (JD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.05)

KIA CEE'D (JD)

1.6 GT (204KM / 150kW) benzyna (od 2013.06)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.0 T-GDI (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.07)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.07)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.4 CRDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.09)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.4 CVVT (100KM / 73kW) benzyna (od 2012.09)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.4 MPI (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.04)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 CRDi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2012.09)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 CRDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.07)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 CVVT (130KM / 95kW) benzyna (od 2014.11)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.09)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.0 T-GDI (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.07)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.07)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.4 CRDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.4 CVVT (100KM / 73kW) benzyna (od 2013.03)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.4 MPI (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.04)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.4 MPI (100KM / 73kW) benzyna (od 2013.07)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.6 CRDi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.6 CRDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.07)

KIA PRO CEE'D (JD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2013.03)

KIA PRO CEE'D (JD)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.