

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1148-przod-p-8130.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 1148 przód

Nasza cena brutto	194 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1148
Kod producenta	MIK1148
Kod EAN	5904542510414
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	320
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	320

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI i40 (VF) 12- , przód MIKODA 1148

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1148

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

9,36

Numery OE

517122T100

Odpowiednik

BREMBO 09.C245.11

Odpowiednik

ATE 24.0128-0258.1

Odpowiednik

TRW DF7592

Odpowiednik

ROTINGER RT21302

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

320

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

47,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

HYUNDAI

517122T100

HYUNDAI

51712D7100

KIA

517122T100

KIA

51712D7100

AP

25494V

ATE

24012802581

BOSCH

0986479A21

BRECO

BV9104

DELPHI

BG4683C

FERODO

DDF2199C

PAGID

55378

ZIMMERMANN

285351920

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Powierzchnia

pokryty

średnica otworu centrującego [mm]

69

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

26.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

Wysokość [mm]

47.3

średnica [mm]

320

Zastosowanie

HYUNDAI i40 (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 CVT (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.10)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDI (178KM / 131kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDi (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 CVVT (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.10)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDI (177KM / 130kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDi (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CVVT AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.08 do 2013.07)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

Fuel Cell (136KM / 100kW) elektryczny (od 2014.09)

HYUNDAI KONA (OS)

1.6 T-GDi 4WD (177KM / 130kW) benzyna (od 2017.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 T-GDi All-wheel Drive (177KM / 130kW) benzyna (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi All-wheel Drive (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi All-wheel Drive (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.06)

KIA CEE'D (JD)

1.6 CVVT (131KM / 96kW) benzyna (od 2014.11)

KIA CEE'D (JD)

1.6 CVVT (130KM / 95kW) benzyna (od 2013.01)

KIA CEE'D (JD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.05)

KIA CEE'D (JD)

1.6 GT (204KM / 150kW) benzyna (od 2013.06)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 CVVT (130KM / 95kW) benzyna (od 2014.11)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.09)

KIA OPTIMA (JF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.11)

KIA OPTIMA (JF)

2.0 CVVL (163KM / 120kW) benzyna (od 2015.09)

KIA OPTIMA (JF)

2.4 GDI (188KM / 138kW) benzyna (od 2015.09)

KIA OPTIMA

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 (170KM / 125kW) benzyna (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 CVVL (165KM / 121kW) benzyna (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 CVVT Hybrid (190KM / 140kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.12)

KIA OPTIMA

2.4 (175KM / 129kW) benzyna (od 2010.06 do 2015.12)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2016.09)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

2.0 CVVL (163KM / 120kW) benzyna (od 2016.09)

KIA SOUL II (PS)

1.6 TGDİ (204KM / 150kW) benzyna (od 2016.11)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2018.07)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2018.07)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 CRDi AWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2018.07)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD (185KM / 136kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2018.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielorzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiągnięcie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład

wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.