Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:05

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1158-tyl-p-8138.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 1158 tył

Nasza cena brutto	**91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK1158**
Kod producenta	**MIK1158**
Kod EAN	**5904542510940**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**262**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**262**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI LANCER VIII 07- ,tył MIKODA 1158

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1158

Dodatkowe informacje

0

Waga jednej tarczy [kg]

4.28

Numery OE

4615A194, MN116332, 4615A119, 4615A1024

Odpowiednik

BREMBO

Odpowiednik

ATE 24.0110-0345.1

Odpowiednik

TRW DF4973

Odpowiednik

ROTINGER RT1811

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

262.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

80

Wysokość **B** [mm]

60.00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10.00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8.4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12.8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114

Numery zamienne

DONGNAN (SOUEAST)

4615A1024

MITSUBISHI

4615A119

MITSUBISHI

4615A194

MITSUBISHI

MN116332

A.B.S.

18005

ASHUKI

C653-17

ATE

24011003451

BENDIX

562783BC

BLUE PRINT

ADC443120

BORG %26 BECK

BBD4753

BOSCH

0 986 479 A41

BOSCH

0986AB5892

BRAKE ENGINEERING

DI956812

CAR

1421648

DBA Australia

2209

DELPHI

BG4198

FEBI BILSTEIN

31280

FTE

BS7215

GIRLING

6049734

HELLA

8DD 355 117-071

HELLA

8DD 355 119-181

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3315024

METELLI

231346C

MEYLE

32-15 523 0008

NIPPARTS

N3315028

NK

203058

NK

313058

OE

MN116332

PAGID

55274

REMSA

6137700

SBS

1815203058

ST-TEMPLIN

0311020050

ST-TEMPLIN

0311020055

SWAG

80931280

TEXTAR

92227400

TEXTAR

92227403

TRISCAN

812042145

TRISCAN

812042145C

TRUSTING

DF1420

VALEO

196039

ZIMMERMANN

380211020

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

262

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,4

Ilość otworów

5

Wysokość [mm]

60,2

średnica otworu centrującego [mm]

80

średnica otworu [mm]

114,3

Wymiar gwintu

12,6

średnica bębna hamulcowego

168

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 02 C0204/0283

Zastosowanie

MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)

2.0 i (154KM / 113kW) benzyna (od 2007.10 do 2013.12)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2008.06)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.5 Bifuel (109KM / 80kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.02)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.6 MIVEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 2008.02)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 Bifuel (143KM / 105kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.01)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 DI-D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 DI-D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 Flexfuel (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2009.03)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2009.01)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

2.0 DI-D (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.01)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

2.0 i (154KM / 113kW) benzyna (od 2007.04)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

2.0 i 4WD (154KM / 113kW) benzyna (od 2007.03)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

2.0 i Ralliart 4WD (241KM / 177kW) benzyna (od 2008.10)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2008.06)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.5 Bifuel (109KM / 80kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.03)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.6 MIVEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 2008.06)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 Bifuel (143KM / 105kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.02)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 DI-D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 DI-D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 Flex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2009.03)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 MIVEC (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.03)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

2.0 DI-D (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych

drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.