Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:36

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1308-przod-p-8151.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 1308 przód

Nasza cena brutto	**59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK1308**
Kod producenta	**MIK1308**
Kod EAN	**5904542502396**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**235**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**235**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 121 - przód MIKODA 1308

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1308

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

3,54

Numery OE

NA013325X/A

Odpowiednik

BREMBO 09.5869.10

Odpowiednik

ATE 24.0118-0113.1

Odpowiednik

TRW DF2719

Odpowiednik

ROTINGER RT2069

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

234,50

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

55,00

Wysokość **B** [mm]

45,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

MAZDA

NA013325A

MAZDA

NA01-33-25X

MAZDA

NA01-33-25XA

MAZDA

NA01-33-25XB

MAZDA

NA01-33-25XC

MAZDA

NA01-33-25XD

MAZDA

NAO1-33-25XA

MAZDA

SA01-33-25X

SAO

NA013325X

A.B.S.

15946

A.P.

24542E

ABEX

W0789

ACDelco

AC2206D

APEC BRAKING

DSK109

ATE

24011801131

BENDIX

561871B

BENDIX

561871BC

BLUE PRINT

ADM54338

BORG %26 BECK

BBD4051

BOSCH

0 986 478 241

BOSCH

0 986 479 845

BOSCH

0 986 AB5 161

BOSCH

0 986 AB9 657

BOSCH

986478241

BOSCH

F 026 A00 905

BRADI

1.2645.2.4

BRAKE ENGINEERING

DI955282

BREMBO

09.5869.10

BREMBO

09586914

CAR

142868

CAR

HPD868

DBA Australia

DBA530

DELPHI

BG2802

DELPHI

BG802

DELPHI

BS3960

FAG

BS3960

FEBI BILSTEIN

10624

FERODO

DDF497

FERODO

DDF4971

FERODO

DRF497

FIRST LINE

FBD069

FTE

BS3960

GIRLING

6027191

HELLA

8DD 355 103-171

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303042

JAPANPARTS

DI342

JURID

561871J

JURID

561871JC

LEMFORDER

19300 01

LPR

M5711V

MAGNETI MARELLI

353612645240

MAPCO

15531

METELLI

230276

METZGER

24542E

METZGER

638610

MEYLE

35-15 521 0001

MEYLE

35-15 521 0001/PD

MGA

D1076

MINTEX

MDC655

NATIONAL

NBD522

NIPPARTS

J3303042

NK

203223

NK

313223

OBTEC A%2FS

220001V

OE

NA013325X

PAGID

52018

PEX

140281

PILENGA

V510

QH Benelux

57312

QUINTON HAZELL

638610

QUINTON HAZELL

BDC3960

QUINTON HAZELL

BSF3960

REMSA

638610

ROADHOUSE

638610

ROULUNDS RUBBER

D2206

ST-TEMPLIN

0311021890

ST-TEMPLIN

0311021895

SWAG

83910624

TEXTAR

92061500

TEXTAR

98200061501

TRISCAN

812050110

TRUSTING

DF297

VALEO

186449

WOKING

P638610

ZIMMERMANN

370306600

ZIMMERMANN

370306650

ZIMMERMANN

370306652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

235

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

45

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

100

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

MAZDA 121 II (DB)

1.3 16V (53KM / 39kW) benzyna (od 1990.11 do 1996.03)

MAZDA 121 II (DB)

1.3 i 16V (72KM / 53kW) benzyna (od 1990.11 do 1996.03)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.3 (67KM / 49kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.7 D (56KM / 41kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 C V (BA)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.04 do 1994.04)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

MAZDA 323 P V (BA)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.3 (67KM / 49kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1991.04 do 1994.07)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 1989.06 do 1991.03)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1989.08 do 1996.10)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.7 D (56KM / 41kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 S V (BA)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA MX-5 I (NA)

1.6 (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.05 do 1994.01)

MAZDA MX-5 I (NA)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.