

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1325-przod-p-8166.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1325 przód



Nasza cena brutto	128 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1325
Kod producenta	MIK1325
Kod EAN	5904542505823
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	283
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	283

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MAZDA 6 (GG) - przód MIKODA 1325

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1325

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,4

Numery OE

GJ6Y3325XA

Odpowiednik

BREMBO 09.C179.11

Odpowiednik

ATE 24.0125-0147.1

Odpowiednik

TRW DF4386

Odpowiednik

ROTINGER RT2853

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

282,50

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72,00

Wysokość **B** [mm]

48,60

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,00

Numery zamienne

MAZDA

G26Y-33-25XA

MAZDA

GJ6Y-33-25X

MAZDA

GJ6Y-33-25XA

A.B.S.

17428

A.P.

24839

APEC BRAKING

DSK2206

ASHUKI

0990-6703

ATE

24012501471

BENDIX

562449B

BENDIX

562449BC

BLUE PRINT

ADM54375

BORG %26 BECK

BBD4334

BOSCH

0 986 479 132

BOSCH

0 986 479 S60

BRAKE ENGINEERING

DI956273

BREMBO

09913111

BREMBO

09913114

CAR

1421095

CAR

HPD1095

DELPHI

BG3874

FERODO

DDF1210

FERODO

DDF12101

FERODO

DDF1210C

FIRST LINE

FBD1346

FTE

BS5396

GIRLING

6043861

HELLA

8DD 355 110-351

HELLA

8DD 355 110-361

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303076

JAPANPARTS

DI305

JURID

562449J

JURID

562449JC

LEMFORDER

35582 01

LPR

M5001V

LPR

M5002V

MAGNETI MARELLI

353612662240

MAGNETI MARELLI

600000088140

MAPCO

25528

METELLI

230621

METELLI

230621C

METZGER

24839

METZGER

6110159

METZGER

667310

MEYLE

35-15 521 0027

MEYLE

35155210027PD

MGA

D1472

MINTEX

MDC1664

NATIONAL

NBD1268

NIPPARTS

J3303076

NK

203245

NK

313245

OE

GJ6Y3325XA

PAGID

54255

PAGID

54255PRO

PEX

140913

PILENGA

V524

QH Benelux

58104

QUINTON HAZELL

BDC5396

QUINTON HAZELL

BSF5396

REMSA

667310

ST-TEMPLIN

0311022140

ST-TEMPLIN

0311022145

TEXTAR

92125500

TEXTAR

92125503

TRISCAN

812050137

TRISCAN

812050137C

TRISCAN

812050160

TRUSTING

DF914

VAICO

V32-80016

VALEO

186873

VALEO

197245

ZIMMERMANN

370307400

ZIMMERMANN

370307420

ZIMMERMANN

370307450

ZIMMERMANN

370307452

Parametry

Minimalna grubość [mm]

23

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

283

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

48,5

Wymiar gwintu

13

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

114,3

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E190R 0202C0176/0064

Zastosowanie

MAZDA 6 Hatchback (GG)

1.8 (120KM / 88kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 DI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 DI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.0 DI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2007.08)

MAZDA 6 Hatchback (GG)

2.3 (166KM / 122kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2002.06 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 DI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 DI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.0 DI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.3 (166KM / 122kW) benzyna (od 2002.06 do 2007.08)

MAZDA 6 sedan (GG)

2.3 (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.07)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

1.8 (120KM / 88kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 DI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2005.02)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 DI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.0 DI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2007.08)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

2.3 (166KM / 122kW) benzyna (od 2002.01 do 2008.02)

MAZDA 6 Station Wagon (GY)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.