Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:41

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1408-przod-p-8189.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 1408 przód

Nasza cena brutto	**100 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK1408**
Kod producenta	**MIK1408**
Kod EAN	**5904542502594**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**284**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**284**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MB (W124) - przód MIKODA 1408

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1408

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,98

Numery OE

1244211312

Odpowiednik

BREMBO 08.4750.30

Odpowiednik

ATE 24.0112-0117.1

Odpowiednik

TRW DF1581

Odpowiednik

ROTINGER RT1010

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

284,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67,00

Wysokość **B** [mm]

47,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112,00

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

124 421 13 12

MERCEDES-BENZ

124421131264

MERCEDES-BENZ

A 124 421 13 12

MERCEDES-BENZ

A124421131264

A.P.

10278E

ABEX

W0415

ACDelco

AC2052D

APEC BRAKING

DSK502

ATE

24011201171

ATE

24111201171

ATE

412117

BENDIX

338651

BENDIX

561332B

BENDIX

561332BC

BORG %26 BECK

BBD4830

BOSCH

0 986 478 187

BOSCH

986478187

BRADI

1.2808.1.4

BRAKE ENGINEERING

DI951130

BREMBO

08.4750.10

BREMBO

08.4750.30

BREMBO

08475034

CAR

142465

CAR

HPD465

DELPHI

BG2314

DELPHI

BG314

DELPHI

BS3446

FAG

BS3446

FEBI BILSTEIN

08542

FERODO

DDF124

FIRST LINE

FBD204

FTE

BS3446

GIRLING

6015813

GRAF

DF29124

HELLA

8DD 355 100-921

HELLA

8DD 355 100-931

JURID

561332J

JURID

561332JC

LEMFORDER

11057 03

LPR

M2121P

MAGNETI MARELLI

353612808140

MAGNETI MARELLI

360704020500

MAGNETI MARELLI

431602041350

MAPCO

15734

METELLI

230124

METELLI

23-0124C

METZGER

10278E

MEYLE

015 521 2007

MEYLE

0155212007PD

MGA

D924

MINTEX

MDC362

NATIONAL

NBD076

NK

203309

NK

313309

OBTEC A%2FS

231086

OBTEC A%2FS

815231086

OE

1244211312

PAGID

52107

PAGID

52107PRO

PEX

140307

PILENGA

5188

QH Benelux

55050

QUINTON HAZELL

BDC3446

QUINTON HAZELL

BSF3446

REMSA

631100

ROADHOUSE

631100

ROULUNDS RUBBER

D2052

SEBRO

5050

ST-TEMPLIN

0311020280

ST-TEMPLIN

0311020285

SWAG

10908542

TEXTAR

92031800

TEXTAR

92031803

TEXTAR

98200031801

TRISCAN

812023113

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235016

TRUSTING

DF010

VALEO

186182

WOKING

P631100

ZIMMERMANN

4001406

ZIMMERMANN

400140600

ZIMMERMANN

400140620

ZIMMERMANN

400140650

ZIMMERMANN

400140652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

284

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

43,5

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,6

średnica otworu [mm]

112

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124)

230 CE (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.03 do 1992.12)

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124)

230 CE (132KM / 97kW) benzyna (od 1987.03 do 1992.12)

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124)

230 CE Cat (132KM / 97kW) benzyna (od 1989.06 do 1992.12)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 (102KM / 75kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.05)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 (109KM / 80kW) benzyna (od 1985.12 do 1990.05)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 (105KM / 77kW) benzyna (od 1986.01 do 1992.10)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 D (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1984.12 do 1989.08)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 E (118KM / 87kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.08)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

200 E (122KM / 90kW) benzyna (od 1988.09 do 1989.12)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

230 E (136KM / 100kW) benzyna (od 1985.01 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

250 D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

250 D (94KM / 69kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1984.12 do 1989.08)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 D (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

200 T (105KM / 77kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.05)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

200 T (109KM / 80kW) benzyna (od 1985.09 do 1989.08)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

200 T D (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1985.09 do 1991.08)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

200 T D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1991.08)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

200 TE (118KM / 87kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.08)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

200 TE (122KM / 90kW) benzyna (od 1988.09 do 1989.12)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

230 TE (136KM / 100kW) benzyna (od 1985.09 do 1992.08)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

250 T D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1985.09 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

250 T D (94KM / 69kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

300 T D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

300 T D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

300 T D (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 200 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W124)

E 250 D (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1993.07 do 1995.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C124)

E 220 (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.06 do 1997.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124)

E 250 TD (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1996.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji.

Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.