Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:28

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1419-przod-p-8200.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 1419 przód

Nasza cena brutto	**138 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK1419**
Kod producenta	**MIK1419**
Kod EAN	**5904542502709**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**284**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**284**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MB C Classe (W202) - przód MIKODA 1419

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1419

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

5,8

Numery OE

2024210912

Odpowiednik

BREMBO 09.4869.40

Odpowiednik

ATE 24.0122-0132.1

Odpowiednik

TRW DF2656

Odpowiednik

ROTINGER RT2010

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

284,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67,00

Wysokość **B** [mm]

43,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19,40

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112,00

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

202 421 07 12

MERCEDES-BENZ

202 421 09 12

MERCEDES-BENZ

202421091264

MERCEDES-BENZ

A 202 421 07 12

MERCEDES-BENZ

A 202 421 09 12

MERCEDES-BENZ

A202421091264

A.B.S.

16181

A.P.

24480E

ABEX

W0655

ACDelco

AC2143D

APEC BRAKING

DSK697

ATE

24012201321

ATE

24032201321

ATE

24112201321

ATE

422132

ATE

522132

BENDIX

561697B

BENDIX

561697BC

BORG %26 BECK

BBD5000

BOSCH

0 986 478 301

BOSCH

986478301

BRADI

1.2809.2.5

BRAKE ENGINEERING

DI955289

BREMBO

09.4869.20

BREMBO

09.4869.40

BREMBO

09486941

BREMBO

09486944

CAR

142471

CAR

HPD471

DBA Australia

DBA264

DELPHI

BG2768

DELPHI

BG768

DELPHI

BS3839

DON

PCD12002

FAG

BS3839

FEBI BILSTEIN

08129

FERODO

DDF588

FERODO

DDF5881

FERODO

DDF588C

FERODO

DDF588C1

FERODO

DRF588

FIRST LINE

FBD505

FTE

BS3839

FTE

BS3839H

FTE

BS3839HB

GIRLING

6026561

GRAF

DF29314L

HELLA

8DD 355 102-961

HELLA

8DD 355 102-971

HELLA

8DD 355 102-972

HELLA

8DD 355 123-991

HELLA

8DD 355 127-121

HELLA PAGID

8DD 355 102-971

HELLA PAGID

8DD 355 102-972

HELLA PAGID

8DD 355 123-991

HELLA PAGID

8DD 355 127-121

JURID

561697J

JURID

561697JC

LEMFORDER

11073 03

LPR

M2371V

MAGNETI MARELLI

353612809250

MAGNETI MARELLI

360704020800

MAPCO

15753

MAPCO

157532

METELLI

230314

METELLI

23-0314C

METZGER

24480E

METZGER

6110135

METZGER

631310

MEYLE

0155210035

MEYLE

0155210035PD

MEYLE

015 521 2027

MEYLE

015 521 2027/PD

MGA

D1114

MINTEX

MDC741

NATIONAL

NBD527

NK

203317

NK

303317

NK

313317

OBTEC A%2FS

232311V

OBTEC A%2FS

815232311

OE

2024210912

PAGID

52118

PAGID

52118PRO

PEX

140309

PEX

140309N

PILENGA

V195

QH Benelux

57522

QUINTON HAZELL

631310

QUINTON HAZELL

844501

QUINTON HAZELL

BDC3839

QUINTON HAZELL

BSF3839

REMSA

631310

REMSA

844501

ROADHOUSE

631310

ROADHOUSE

844501

ROULUNDS RUBBER

D2143

ST-TEMPLIN

0311020470

ST-TEMPLIN

0311020475

SWAG

10908129

TEXTAR

92059400

TEXTAR

92059403

TEXTAR

92059405

TEXTAR

98200059401

TRISCAN

812023119

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235036

TRUSTING

DF243

VAICO

V30-80020

VALEO

186280

ZIMMERMANN

4001426

ZIMMERMANN

400142600

ZIMMERMANN

400142620

ZIMMERMANN

400142650

ZIMMERMANN

400142652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

284

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,4

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

43,5

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,4

średnica otworu [mm]

112

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 200 (136KM / 100kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 200 CDI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1998.03 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 220 (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 220 CDI (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 230 (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.06 do 1997.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W202)

C 280 (193KM / 142kW) benzyna (od 1993.05 do 2000.05)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S202)

C 180 T (122KM / 90kW) benzyna (od 1996.06 do 2000.09)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S202)

C 180 T (129KM / 95kW) benzyna (od 2000.09 do 2001.03)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S202)

C 200 T (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.06 do 2001.03)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S202)

C 200 T CDI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1998.03 do 2001.03)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S202)

C 200 T D (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2001.03)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S202)

C 220 T CDI (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2001.03)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S202)

C 220 T D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1996.06 do 1998.09)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S202)

C 220 T D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2001.03)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S202)

C 230 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.06 do 1998.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.