

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1441-przod-p-8222.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1441 przód



Nasza cena brutto	174 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1441
Kod producenta	MIK1441
Kod EAN	5904542505373
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	300
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	300

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MB Vito - przód MIKODA 1441

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1441

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

8,34

Numery OE

6394210012

Odpowiednik

BREMBO 09.8404.10

Odpowiednik

ATE 24.0128-0145.1

Odpowiednik

TRW DF4373

Odpowiednik

ROTINGER RT20155

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

300,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67,00

Wysokość **B** [mm]

58,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112,00

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

4474210512

MERCEDES-BENZ

6364210012

MERCEDES-BENZ

6394210012

MERCEDES-BENZ

6394210212

MERCEDES-BENZ

6394210312

MERCEDES-BENZ

A4474210512

MERCEDES-BENZ

A6364210012

MERCEDES-BENZ

A6394210012

MERCEDES-BENZ

A6394210212

MERCEDES-BENZ

A6394210312

AP

24835

ATE

24012801451

BENDIX

562322B

BOSCH

0986479137

BRAKE ENGINEERING

DI956446

BRECO

BS8459

BREMBO

MDC1728

DELPHI

BG3838

FERODO

DDF1203

FERODO

DDF1203C

JURID

562322J

METELLI

230723

OE

6394210012

PAGID

54234

SBS

17569

SBS

1815203333

TEXTAR

93123400

TEXTAR

93123403

TRW

DF4373

VALEO

186890

ZIMMERMANN

400647200

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
ze śrubami

średnica otworu centrującego [mm]

67

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

25

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

58.5

średnica [mm]

300

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA V (W447)

V 200 CDI / d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.03)

MERCEDES-BENZ KLASA V (W447)

V 200 CDI / d 4-matic (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.04)

MERCEDES-BENZ KLASA V (W447)

V 220 CDI / d (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.03)

MERCEDES-BENZ KLASA V (W447)

V 250 BlueTEC / d (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2014.03)

MERCEDES-BENZ KLASA V (W447)

V 250 BlueTEC / d 4-matic (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2014.12)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3,0 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3.2 (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3.5 (258KM / 190kW) benzyna (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3.7 (231KM / 170kW) benzyna (od 2004.06)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.08)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 4-matic (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 4-matic (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2005.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.2 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.2 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.2 4-matic (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.2 4-matic (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 3.0 (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 3.0 (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2006.03)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

109 CDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

109 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.08)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

110 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

111 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

111 CDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

111 CDI 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

113 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

113 CDI 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

115 CDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

115 CDI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.07)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

116 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

116 CDI 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

119 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

120 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2006.07)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

122 (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

122 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

123 (231KM / 170kW) benzyna (od 2004.06 do 2008.07)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

126 (258KM / 190kW) benzyna (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

E-CELL (82KM / 60kW) elektryczny (od 2012.03)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

109 CDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

109 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

109 CDI 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

110 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

111 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

111 CDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

111 CDI 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

113 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

113 CDI 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

115 CDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

115 CDI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

116 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

116 CDI 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

119 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

120 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2006.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

122 (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

122 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

123 (231KM / 170kW) benzyna (od 2004.06)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

126 (258KM / 190kW) benzyna (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

E-CELL (82KM / 60kW) elektryczny (od 2012.03)

MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)

119 CDI / 119 BlueTEC (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2014.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych

drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.