Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:21

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1442-tyl-p-8223.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 1442 tył

Nasza cena brutto	**99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK1442**
Kod producenta	**MIK1442**
Kod EAN	**5904542505496**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**296**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**296**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MB Vito - tył MIKODA 1442

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1442

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,84

Numery OE

6394230112

Odpowiednik

BREMBO 08.8405.10

Odpowiednik

ATE 24.0110-0280.1

Odpowiednik

TRW DF4356

Odpowiednik

ROTINGER RT1589

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

296,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67,00

Wysokość **B** [mm]

57,70

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112,00

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

6364230012

MERCEDES-BENZ

6394230112

MERCEDES-BENZ

A6364230012

MERCEDES-BENZ

A6394230112

AP

14835

ATE

24011002801

BENDIX

562263B

BOSCH

0986479138

BRAKE ENGINEERING

DI956350

BRECO

BS7626

BREMBO

MDC1729

DELPHI

BG3969

FERODO

DDF1234

FERODO

DDF1234C

JURID

562263J

METELLI

230712

OE

6394230112

PAGID

54235

SBS

17621

SBS

1815203375

TEXTAR

93123500

TEXTAR

93123503

TRW

DF4356

VALEO

186858

ZIMMERMANN

400647300

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

średnica otworu centrującego [mm]

67

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

57.8

średnica [mm]

296

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3,0 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3.2 (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3.5 (258KM / 190kW) benzyna (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3.7 (231KM / 170kW) benzyna (od 2004.06)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.08)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 4-matic (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.0 4-matic (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2005.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.2 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.2 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.2 4-matic (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 2.2 4-matic (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 3.0 (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.07)

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

CDI 3.0 (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2006.03)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

109 CDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

109 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.08)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

110 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

111 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

111 CDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

111 CDI 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

113 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

113 CDI 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

115 CDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

115 CDI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.07)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

116 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

116 CDI 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

119 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

120 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2006.07)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

122 (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

122 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

123 (231KM / 170kW) benzyna (od 2004.06 do 2008.07)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

126 (258KM / 190kW) benzyna (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skrzynia (W639)

E-CELL (82KM / 60kW) elektryczny (od 2012.03)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

109 CDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

109 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

109 CDI 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

110 CDI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

111 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

111 CDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

111 CDI 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

113 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

113 CDI 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

115 CDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

115 CDI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

116 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

116 CDI 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

119 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

120 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2006.07)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

122 (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

122 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

123 (231KM / 170kW) benzyna (od 2004.06)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

126 (258KM / 190kW) benzyna (od 2007.09)

MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

E-CELL (82KM / 60kW) elektryczny (od 2012.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych,

wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.