

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1505-przod-p-8278.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 1505 przód

Nasza cena brutto	99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1505
Kod producenta	MIK1505
Kod EAN	5904542502839
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	240
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	240

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN Cherry, Sunny - przód MIKODA 1505

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1505

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

4,35

Numery OE

4020658A00

Odpowiednik

BREMBO 09.5253.10

Odpowiednik

ATE 24.0118-0107.1

Odpowiednik

TRW DF2576

Odpowiednik

ROTINGER RT2066

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

240,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61,00

Wysokość **B** [mm]

45,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

NISSAN

4020658A00

NISSAN

4020658A01

NISSAN

4020660Y01

AP

24274

APEC BRAKING

DSK143

ATE

24011801071

BENDIX

561486B

BOSCH

0986478533

BOSCH

0986AB9693

BRAKE ENGINEERING

DI953720

BRECO

bs7991

DELPHI

BG2565

FERODO

DDF227

JURID

561486J

METELLI

230282

OE

4020658A00

PAGID

52325

SBS

16062

SBS

1815202232

SBS

1815202237

SBS

1815202251

TEXTAR

92063200

TRW

DF2576

VALEO

186482

ZIMMERMANN

200250700

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

108

średnica otworu centrującego [mm]

61

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

16

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

Wysokość [mm]

45.2

średnica [mm]

240

Zastosowanie

NISSAN 100NX (B13)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.03 do 1994.10)

NISSAN 100NX (B13)

1.6 SR (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.09 do 1994.10)

NISSAN SUNNY II (N13, B12)

1.6 GTI 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1987.02 do 1988.10)

NISSAN SUNNY II (N13, B12)

1.6 i 4x4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.06 do 1990.10)

NISSAN SUNNY II (N13, B12)

1.7 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1986.06 do 1989.05)

NISSAN SUNNY II coupe (B12)

1.6 GTI 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1987.05 do 1989.05)

NISSAN SUNNY II coupe (B12)

1.6 SGX (95KM / 70kW) benzyna (od 1988.10 do 1990.09)

NISSAN SUNNY II Hatchback (N13)

1.6 (120KM / 88kW) benzyna (od 1987.02 do 1988.10)

NISSAN SUNNY II Hatchback (N13)

1.6 GTI 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1987.06 do 1989.05)

NISSAN SUNNY II Hatchback (N13)

1.7 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1986.06 do 1991.01)

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

1.5 (71KM / 52kW) benzyna (od 1986.06 do 1988.10)

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1986.06 do 1988.10)

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

1.6 i (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.08 do 1989.05)

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

1.6 i 12V (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.06)

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

1.6 i 12V 4x4 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.10 do 1990.08)

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

1.6 i 4x4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.06 do 1989.05)

NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

1.7 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1991.06)

NISSAN SUNNY III (N14)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III (N14)

1.4 i 16V (87KM / 64kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.06)

NISSAN SUNNY III (N14)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III (N14)

1.6 i 16V (102KM / 75kW) benzyna (od 1992.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III (N14)

1.6 i 16V 4WD (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III (N14)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.06)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

1.4 i 16V (87KM / 64kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

1.6 i 16V (102KM / 75kW) benzyna (od 1992.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

1.6 i 16V 4x4 (102KM / 75kW) benzyna (od 1992.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Hatchback (N14)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

1.4 i 16V (87KM / 64kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.06)

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

1.6 i 16V (102KM / 75kW) benzyna (od 1992.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Liftback (N14)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III nadwozie zamknięte / kombi (Y10)

1.6 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.10 do 2000.03)

NISSAN SUNNY III nadwozie zamknięte / kombi (Y10)

1.6 L (102KM / 75kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.04)

NISSAN SUNNY III nadwozie zamknięte / kombi (Y10)

1.7 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1990.11 do 2000.03)

NISSAN SUNNY III Traveller (Y10)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 1995.07 do 2000.03)

NISSAN SUNNY III Traveller (Y10)

1.6 16V 4x4 (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.11 do 1995.05)

NISSAN SUNNY III Traveller (Y10)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.06 do 2000.03)

NISSAN SUNNY III Traveller (Y10)

1.6 i 16V 4x4 (102KM / 75kW) benzyna (od 1992.10 do 2000.03)

NISSAN SUNNY III Traveller (Y10)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.06 do 2000.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm

-
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
 - tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
 - chropowatość - 0,25 RA
 - bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.