

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1509-przod-p-8282.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1509 przód



Nasza cena brutto	79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1509
Kod producenta	MIK1509
Kod EAN	5904542502877
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	257
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	257

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN Primera - przód MIKODA 1509

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1509

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

5,3

Numer OE

4020671E01

Odpowiednik

BREMBO 09.5449.10

Odpowiednik

ATE 24.0122-0146.1

Odpowiednik

TRW DF2591

Odpowiednik

ROTINGER RT2133

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

257,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,00

Wysokość **B** [mm]

49,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,00

Numery zamienne

INFINITI

40206-71E01

INFINITI

40206-71E05

INFINITI

40206-71E06

NISSAN

40206-4M405

NISSAN

4020671

NISSAN

40206710

NISSAN

40206-7100-

NISSAN

402067100000

NISSAN

4020671000000

NISSAN

40206-71E00

NISSAN

40206-71E01

NISSAN

40206-71E02

NISSAN

40206-71E05

NISSAN

40206-71E06

NISSAN

40206-93J00

NISSAN

40206-93J01

NISSAN (DFAC)

4020671E04C021

NISSAN (DFAC)

40206PA200C166

A.B.S.

16063

ABEX

W0516

APEC BRAKING

DSK507

ATE

24012201461

ATE

422146

BENDIX

561582B

BENDIX

561582BC

BLUE PRINT

ADN14341

BORG %26 BECK

BBD4942

BOSCH

0 986 478 567

BOSCH

0 986 479 881

BOSCH

0 986 AB5 126

BOSCH

0 986 AB6 973

BOSCH

0 986 AB9 694

BOSCH

0 986 AB9 703

BOSCH

F 026 A00 918

BRADI

1.3256.2.4

BRAKE ENGINEERING

DI955087

BREMBO

09.5449.10

BREMBO

09544914

CAR

142895

CAR

HPD895

DBA Australia

DBA617

DELPHI

BG2567

DELPHI

BG567

DELPHI

BS3775

FAG

BS3775

FEBI BILSTEIN

10628

FERODO

DDF260

FERODO

DDF2601

FERODO

DRF260

FIRST LINE

FBD428

FTE

BS3775

GIRLING

6025911

GRAF

DF29249L

HELLA

8DD 355 102-651

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301056

JURID

561582J

JURID

561582JC

LEMFORDER

19033 02

MAGNETI MARELLI

353613256240

MAGNETI MARELLI

431602041720

MAPCO

15514

METELLI

230249

METZGER

617910

MEYLE

36-15 521 0014

MEYLE

36-15 521 0014/PD

MINTEX

MDC584

MINTEX

MDK0114

NK

202231

NK

312231

OBTEC A%2FS

151520V

OE

4020671E01

PAGID

52329

PAGID

52329PRO

PEX

140394

QH Benelux

52156

QH Benelux

53958

QUINTON HAZELL

BDC3775

QUINTON HAZELL

BDC5067

QUINTON HAZELL

BSF3775

QUINTON HAZELL

BSF5067

REMSA

617910

ROADHOUSE

617910

SEBRO

3957

ST-TEMPLIN

0311022630

ST-TEMPLIN

0311022635

SWAG

82910628

TEXTAR

92056300

TEXTAR

92056303

TEXTAR

98200056301

TRISCAN

812014114

TRUSTING

DF350

VALEO

186485

VALEO

297485

ZIMMERMANN

2002504

ZIMMERMANN

200250400

ZIMMERMANN

200250450

ZIMMERMANN

200250452

Parametry

Powierzchnia

lakierowany

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

257

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

49

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,8

średnica otworu [mm]

114,3

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Kolor

czarny

Zastosowanie

INFINITI G20

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.01 do 1997.12)

NISSAN 200SX (S13)

1.8 (135KM / 99kW) benzyna (od 1988.09 do 1994.03)

NISSAN 200SX (S13)

1.8 Turbo (169KM / 124kW) benzyna (od 1988.07 do 1993.11)

NISSAN ALMERA II (N16)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.07 do 2006.11)

NISSAN ALMERA II (N16)

1.5 (98KM / 72kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.09)

NISSAN ALMERA II (N16)

1.8 (114KM / 84kW) benzyna (od 2000.07 do 2002.11)

NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.03 do 2006.11)

NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)

1.5 (98KM / 72kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.09)

NISSAN PRAIRIE PRO (M11)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1989.03 do 1990.08)

NISSAN PRAIRIE PRO (M11)

2.0 i (98KM / 72kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.04)

NISSAN PRAIRIE PRO (M11)

2.0 i 4x4 (98KM / 72kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.12)

NISSAN PRAIRIE PRO (M11)

2.4 i (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1994.07)

NISSAN PRAIRIE PRO (M11)

2.4 i 4x4 (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.07)

NISSAN PRIMERA (P10)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA (P10)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.05)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 16V 4x4 (116KM / 85kW) benzyna (od 1991.04 do 1996.06)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.03 do 1993.04)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 GT (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 GT 4x4 (143KM / 105kW) benzyna (od 1991.03 do 1993.04)

NISSAN PRIMERA (P10)

2.0 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.01 do 1996.06)

NISSAN PRIMERA (P11)

1.6 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.10)

NISSAN PRIMERA (P11)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA (P11)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1996.06 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA (P11)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.09 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA (P11)

2.0 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.09 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA (P11)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.12)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

2.0 (152KM / 112kW) benzyna (od 1990.09 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 1990.06 do 1993.04)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

2.0 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1990.06 do 1996.01)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

2.0 16V 4x4 (116KM / 85kW) benzyna (od 1991.04 do 1996.06)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P10)

2.0 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.01 do 1996.06)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

1.6 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

2.0 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

2.0 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)

2.0 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2002.07)

NISSAN PRIMERA Traveller (W10)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.07 do 1998.03)

NISSAN PRIMERA Traveller (W10)

1.6 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1991.02 do 1998.03)

NISSAN PRIMERA Traveller (W10)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.07 do 1998.01)

NISSAN PRIMERA Traveller (W10)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1995.12)

NISSAN PRIMERA Traveller (W10)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1990.07 do 1998.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.

