Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:38

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1724-tyl-p-8391.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 1724 tył

Nasza cena brutto	**38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK1724**
Kod producenta	**MIK1724**
Kod EAN	**5904542503355**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**265**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**265**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT Laguna (S.W.) - tył MIKODA 1724

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1724

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,15

Numery OE

7700800003

Odpowiednik

BREMBO 08.5645.20

Odpowiednik

ATE 24.0110-0220.1

Odpowiednik

TRW DF1029BP

Odpowiednik

ROTINGER

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

265,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66,00

Wysokość **B** [mm]

44,40

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,50

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9,50

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108,00

Numery zamienne

RENAULT

77 00 800 003

RENAULT

77 01 204 296

RENAULT

77 01 205 845

RENAULT

86 71 005 979

BENDIX

561596B

BOSCH

0 986 478 757

BRADI

1.4026.5.5

BRECO

BS 7445

BREMBO

08.5645.20

BREMBO

08.5645.50

CAR

142.562

CIFAM

800-535

DELPHI

BG2696

FERODO

DDF556

FERODO

DDF556-1

FTE

BS4405

GALFER

B1.G210-0220.1

GALFER

G2110220

GRAF

DF29535

HELLA

8DD 355 103-531

HELLA PAGID

8DD 355 103-531

JURID

561596J

METELLI

23-0535

MGA

D1157

MINTEX

MDC785

NK

203915

OE

7701204296

PAGID

52809

PEX

14.0493

PILENGA

5746

QUINTON HAZELL

6239.02

QUINTON HAZELL

BDC4337

QUINTON HAZELL

BDC4405

QUINTON HAZELL

BSF4405

REMSA

6239.02

ROADHOUSE

6239.02

ROULUNDS BRAKING

D2166

SEBRO

53 59

TEXTAR

92065100

TEXTAR

98200 0651 0 1

TRW

DF1029

TRW

DF1029BP

VALEO

186307

VALEO

DF801

Parametry

średnica [mm]

265,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10,5

Minimalna grubość [mm]

9,5

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

108,0

Wysokość [mm]

44,3

średnica otworu centrującego [mm]

66,0

średnica wewnętrzna [mm]

149,6

otwór o żr [mm]

14,5

Dostępne MAPP-Code

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02C0165/0687

Zastosowanie

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1993.11 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.09 do 2001.02)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 (114KM / 84kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.02)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.2 dT (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

3.0 (167KM / 123kW) benzyna (od 1993.11 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

3.0 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.8 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1995.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

2.2 dT (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

3.0 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.03)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

2.0 12V (132KM / 97kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.07)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

2.2 (107KM / 79kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.07)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

2.2 (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.07)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

2.5 dT (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1992.12 do 1996.07)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

3.0 (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.10)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

3.0 (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.06)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

3.0 V6 (167KM / 123kW) benzyna (od 1992.12 do 1996.07)

RENAULT SAFRANE I (B54_)

3.0 V6 4x4 (167KM / 123kW) benzyna (od 1992.12 do 1996.07)

RENAULT SAFRANE II (B54_)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.07 do 2000.12)

RENAULT SAFRANE II (B54_)

2.2 dT (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2000.12)

RENAULT SAFRANE II (B54_)

2.5 20V (165KM / 121kW) benzyna (od 1996.07 do 2000.12)

RENAULT SAFRANE II (B54_)

2.9 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.03 do 2000.12)

RENAULT SAFRANE II (B54_)

3.0 V6 (167KM / 123kW) benzyna (od 1996.07 do 2000.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.