

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1756l-tyl-p-8421.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1756L tył



Nasza cena brutto	257 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1756L
Kod producenta	MIK1756L
Kod EAN	5904542507957
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	270
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	270

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT Megane II - tył MIKODA 1756L

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1756L

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe z łożyskiem

Waga jednej tarczy [kg]

6,32

Numer OE

7701207898

Odpowiednik

BREMBO 08.A135.17

Odpowiednik

ATE 24.0110-0325.2

Odpowiednik

TRW DF4414BS

Odpowiednik

ROTINGER RT3240

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

270,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

52,20

Wysokość **B** [mm]

80,70

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

M12x1,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

RENAULT

7701207898

AP

14918Y

APEC BRAKING

DSK2442

ATE

24011003252

BENDIX

562379B

BOSCH

0986479196

BOSCH

0986479274

BRAKE ENGINEERING

DI956532

BRECO

BY7696

BREMBO

MDC1859

DELPHI

BG9032RS

FERODO

DDF1443

FERODO

DDF1570

JURID

562379J

METELLI

230804

OE

7701207898

SBS

17727

SBS

1815203947

TEXTAR

92154500

TRW

DF4414BS

VALEO

186853

ZIMMERMANN

470242000

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z zestawem łożyska koła

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z pierścieniem nadajnika impulsów ABS

Moment dokręcenia [Nm]

110

średnica otworu centrującego [mm]

25

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

9

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

80.2

średnica [mm]

270

Zastosowanie

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2006.05)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2006.03)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V (102KM / 75kW) benzyna (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01 do 2009.08)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V Hi-Flex (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2008.02 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2007.02)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2005.12)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.06 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2006.05)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2005.08)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.06 do 2006.10)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.10 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 BiFuel (113KM / 83kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2003.08 do 2006.05)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 Hi-Flex (110KM / 81kW) Benzyna / etanol (od 2005.03 do 2010.07)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.9 D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2006.05)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.9 dCi (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.9 dCi 130 (132KM / 97kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.12)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.06 do 2009.06)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu

produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.