

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1758-przod-p-8423.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1758 przód



Nasza cena brutto	121 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Numer katalogowy	MIK1758
Kod producenta	MIK1758
Kod EAN	5904542506868
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT Laguna III, Megane III - przód MIKODA 1758

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1758

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,3

Numery OE

402060010R

Odpowiednik

BREMBO 09.A727.14

Odpowiednik

ATE 24.0124-0221.1

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

ROTINGER RT4504

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

280,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,00

Wysokość **B** [mm]

44,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21,80

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,00

Numery zamienne

DACIA

402060010R

DACIA

402064151R

NISSAN

402060010R

NISSAN

4020600Q0L

NISSAN

4020600Q1B

RENAULT

402060010R

RENAULT

402064151R

ATE

24012402211

BOSCH

0986479553

BREMBO

MDC2195

DELPHI

BG4265

FERODO

DDF1728

FERODO

DDF1728C

OE

402060010R

PAGID

54955

TEXTAR

92195503

TRW

DF6072

ZIMMERMANN

470243320

Parametry

Ilość otworów

5

średnica otworu centrującego [mm]

68

Moment dokręcenia [Nm]

120

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
ze śrubami

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

21.8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

Wysokość [mm]

44

średnica [mm]

280

Zastosowanie

DACIA DUSTER (HM_)

1.2 TCe 125 (125KM / 92kW) benzyna (od 2017.10)

DACIA DUSTER (HM_)

1.2 TCe 125 4x4 (125KM / 92kW) benzyna (od 2017.10)

DACIA DUSTER (HM_)

1.5 dCi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2017.10)

DACIA DUSTER (HM_)

1.5 dCi 110 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2017.10)

DACIA DUSTER (HM_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2017.10)

DACIA DUSTER (HS_)

1.2 TCe 125 (125KM / 92kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.2 TCe 125 4x4 (125KM / 92kW) benzyna (od 2015.06 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2013.08 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi 4x4 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi 4x4 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2013.08 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.6 16V 4x4 (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.06 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.6 16V Hi-Flex (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2010.08 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.6 16V LPG (105KM / 77kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.04 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.6 SCe 115 (115KM / 84kW) benzyna (od 2015.06 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.6 SCe 115 4x4 (115KM / 84kW) benzyna (od 2015.06 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.6 SCe 115 LPG (115KM / 84kW) Benzyna / etanol (od 2015.06 do 2018.01)

DACIA DUSTER Skrzynia

1.2 TCe 125 4x4 (125KM / 92kW) benzyna (od 2013.10)

DACIA DUSTER Skrzynia

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.04)

DACIA DUSTER Skrzynia

1.5 dCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2013.04)

DACIA DUSTER Skrzynia

1.5 dCi 4x4 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.04)

DACIA DUSTER Skrzynia

1.5 dCi 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2013.04)

DACIA DUSTER Skrzynia

1.6 16V 4x4 (105KM / 77kW) benzyna (od 2011.04)

DACIA DUSTER Skrzynia

1.6 16V Hi-Flex (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2011.04)

DACIA DUSTER Skrzynia

1.6 S Ce 115 4x4 (115KM / 84kW) benzyna (od 2015.06)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.6 (117KM / 86kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.6 16V (111KM / 82kW) benzyna (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT FLUENCE (L3_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.02)

RENAULT FLUENCE (L3_)

Z.E. (95KM / 70kW) elektryczny (od 2012.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.03 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.4 TCe (131KM / 96kW) benzyna (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2010.06)

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)

2.0 CVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.06)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.03)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.4 TCe (131KM / 96kW) benzyna (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.07)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.6 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.6 16V Bifuel (110KM / 81kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_)

2.0 CVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.03)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.4 TCe (130KM / 96kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2009.03)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2013.11)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 BiFuel (110KM / 81kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 CVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.05)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.2 TCe (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.03)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.2 TCe (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.4 TCe (131KM / 96kW) benzyna (od 2009.04)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2013.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 16V (111KM / 82kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 16V Bifuel (110KM / 81kW) Benzyna / etanol (od 2008.11 do 2015.08)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2008.11)

RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)

2.0 CVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)

1.2 TCe 100 (100KM / 74kW) benzyna (od 2016.04)

RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)

1.2 TCe 130 (130KM / 97kW) benzyna (od 2016.04)

RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2016.04)

RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2016.04)

RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)

1.2 TCe 130 (130KM / 97kW) benzyna (od 2015.11)

RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.11)

RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2015.11)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.11)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 16V Bifuel (110KM / 81kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.02)

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)

1.6 E85 (110KM / 81kW) Benzyna / etanol (od 2009.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.