Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:53

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1762-przod-p-8427.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 1762 przód

Nasza cena brutto	**117 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK1762**
Kod producenta	**MIK1762**
Kod EAN	**5904542509036**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**258**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**258**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) - przód MIKODA 1762

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1762

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

5,48

Numery OE

7701210081

Odpowiednik

BREMBO 09.9078.20

Odpowiednik

ATE 24.0122-0270.1

Odpowiednik

TRW DF6186

Odpowiednik

ROTINGER RT4570

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

258

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

43,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19,8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

DACIA

402061200R

DACIA

402067016R

LADA

8450006845

LADA

8450031577

MERCEDES-BENZ

4154200101

MERCEDES-BENZ

A4154200101

RENAULT

402061200R

RENAULT

402063166R

RENAULT

402067016R

RENAULT

402067501R

RENAULT

7701210081

AP

25342

ATE

24012202701

BOSCH

0986479556

BRECO

BS8952

DELPHI

BG4459

FERODO

DDF1978

FERODO

DDF1978C

OE

402061200R

OE

7701210081

PAGID

55415

TRW

DF6186

ZIMMERMANN

470244120

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

średnica otworu centrującego [mm]

61

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

19.8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

43.9

średnica [mm]

258

Zastosowanie

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.12)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.12)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 2012.12)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.6 LPG (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.2 TCe (115KM / 85kW) benzyna (od 2012.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 2012.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.6 LPG (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.11)

DACIA LODGY (JS_)

1.2 TCe (115KM / 85kW) benzyna (od 2012.03)

DACIA LODGY (JS_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.03)

DACIA LODGY (JS_)

1.5 dCi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2013.01)

DACIA LODGY (JS_)

1.5 dCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2015.06)

DACIA LODGY (JS_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.03)

DACIA LODGY (JS_)

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 2012.03)

DACIA LODGY (JS_)

1.6 LPG (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.11)

LADA VESTA (GFL_)

1.6 (106KM / 78kW) benzyna (od 2015.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415)

108 CDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415)

109 CDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415)

111 CDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.06)

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415)

112 (114KM / 84kW) benzyna (od 2013.06)

MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (415)

109 CDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (415)

111 CDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.06)

MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne/minivan (415)

108 CDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne/minivan (415)

109 CDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne/minivan (415)

111 CDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.06)

MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne/minivan (415)

112 (114KM / 84kW) benzyna (od 2013.06)

RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_)

0.9 TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2013.06)

RENAULT CLIO IV (BH_)

0.9 TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2012.11)

RENAULT CLIO IV (BH_)

0.9 TCe 90 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2016.06)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.2 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 2012.11)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2015.06)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.2 TCe 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.03)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.2 TCe 120 (118KM / 87kW) benzyna (od 2016.01)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2016.06)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.11)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

0.9 TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

1.2 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 2013.01)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

1.2 TCe 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.03)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

1.2 TCe 120 (118KM / 87kW) benzyna (od 2016.01)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2016.06)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2013.01)

RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.01)

RENAULT CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_)

0.9 TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.01)

RENAULT CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2014.01)

RENAULT CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2014.01)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.2 TCe 115 (115KM / 84kW) benzyna (od 2013.07)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.11)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.06)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi 110 (110KM / 80kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.03)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.6 16V Hi-Flex (106KM / 78kW) Benzyna / etanol (od 2008.02)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi (110KM / 80kW) olej napędowy (od 2009.06)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.06)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.6 (106KM / 78kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.2 TCe 115 (115KM / 84kW) benzyna (od 2013.07)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 105 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 70 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 85 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.06)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.6 16V LPG (106KM / 78kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

Z.E. (60KM / 44kW) elektryczny (od 2011.10)

RENAULT ZOE (BFM_)

ZOE (88KM / 65kW) elektryczny (od 2012.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA

- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.