

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1765-przod-p-8430.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 1765 przód

Nasza cena brutto	128 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1765
Kod producenta	MIK1765
Kod EAN	5904542507933
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO - przód MIKODA 1765

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1765

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,5

Numery OE

7701209839

Odpowiednik

BREMBO 09.A727.20

Odpowiednik

ATE 24.0124-0222.1

Odpowiednik

TRW DF6110

Odpowiednik

ROTINGER RT21248

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

280.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61.00

Wysokość **B** [mm]

44.00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24.00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21.80

Ilość otworów **F1**

5.00

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15.80

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108.00

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

4154200001

MERCEDES-BENZ

4154200701

MERCEDES-BENZ

A4154200001

MERCEDES-BENZ

A4154200701

RENAULT

7701209839

RENAULT

8201464604

AP

25264

ATE

24012402221

BOSCH

0986479555

BRECO

BS8874

BREMBO

MDC2238

DELPHI

BG4317C

FERODO

DDF1733

FERODO

DDF1733C

OE

7701209839

PAGID

55024

TEXTAR

92202403

TRW

DF6110

ZIMMERMANN

470243720

Parametry

Ilość otworów

5

średnica otworu centrującego [mm]

61

Moment dokręcenia [Nm]

105

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

21.8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

44

średnica [mm]

280

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415)

108 CDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415)

109 CDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415)

111 CDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.06)

MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415)

112 (114KM / 84kW) benzyna (od 2013.06)

MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (415)

109 CDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (415)

111 CDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.06)

MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne/minivan (415)

108 CDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne/minivan (415)

109 CDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne/minivan (415)

111 CDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.06)

MERCEDES-BENZ CITAN Nadwozie pełne/minivan (415)

112 (114KM / 84kW) benzyna (od 2013.06)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.2 TCe 115 (115KM / 84kW) benzyna (od 2013.07)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.11)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.06)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi 110 (110KM / 80kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.03)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.6 16V Hi-Flex (106KM / 78kW) Benzyna / etanol (od 2008.02)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi (110KM / 80kW) olej napędowy (od 2009.06)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.06)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.6 (106KM / 78kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.2 TCe 115 (115KM / 84kW) benzyna (od 2013.07)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 105 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 70 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 85 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.06)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.6 16V LPG (106KM / 78kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

Z.E. (60KM / 44kW) elektryczny (od 2011.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu

produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.