Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1772l-tyl-p-8437.html



Tarcze hamulcowe MIKODA 1772L tył

Nasza cena brutto	**262 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK1772L**
Kod producenta	**MIK1772L**
Kod EAN	**5904542509517**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**274**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**274**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) - tył MIKODA 1772L

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1772L

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe z łożysk

Waga jednej tarczy [kg]

7,34

Numery OE

8200381148

Odpowiednik

BREMBO 08.B395.17

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

TRW DF6043BS

Odpowiednik

ROTINGER RT3255

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

274

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

30

Wysokość **B** [mm]

88.2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9.5

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

M12x1.5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

RENAULT

8200381148

AP

15031Y

ATE

24011101742

BOSCH

0986479015

BRECO

BY6023

DELPHI

BG9113RSC

FERODO

DDF1734

OE

8200381148

TEXTAR

92196200

TEXTAR

92196203

TRW

DF6043BS

ZIMMERMANN

470244700

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z zestawem łożyska koła

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z pierścieniem nadajnika impulsów ABS

średnica otworu centrującego [mm]

30

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

9.5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

88.2

średnica [mm]

274

Zastosowanie

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.06)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.5 dCi 110 (110KM / 80kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)

1.6 16V Hi-Flex (106KM / 78kW) Benzyna / etanol (od 2008.02)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi (110KM / 80kW) olej napędowy (od 2009.06)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.06)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)

1.6 (106KM / 78kW) benzyna (od 2009.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 105 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 70 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.09)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 85 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.06)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 2008.02)

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

1.6 16V LPG (106KM / 78kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych

drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.