

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1773l-tyl-p-8438.html>

## Tarcze hamulcowe MIKODA 1773L tył



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>248 zł</b>             |
| Dostępność            | <b>Zapytaj sprzedawcę</b> |
| Numer katalogowy      | <b>MIK1773L</b>           |
| Kod producenta        | <b>MIK1773L</b>           |
| Kod EAN               | <b>5904542509524</b>      |
| Producent             | <b>MIKODA</b>             |
| Średnica [mm]         | <b>274</b>                |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>pełny</b>              |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>   |
| Strona montażu        | <b>oś tylna</b>           |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>274</b>                |

### Opis produktu

#### Tarcze hamulcowe RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_) - tył MIKODA 1773L

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1773L

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe z łożysk

Waga jednej tarczy [kg]

7,64

---

Numery OE

**432000007R**

Odpowiednik

**BREMBO 08.B397.17**

Odpowiednik

**ATE**

Odpowiednik

**TRW DF6203BS**

Odpowiednik

**ROTINGER RT3282BS**

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

274

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

30

Wysokość **B** [mm]

86.2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9.5

---

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

M12x1.5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114.3

## Numery zamienne

RENAULT

432000007R

AP

15032Y

ATE

24011101802

BOSCH

0986479009

BRECO

BY6024

DELPHI

BG9132RSC

FERODO

DDF17311

---

OE

432000007R

PAGID

55326

TEXTAR

92232603

TRW

DF6203BS

ZIMMERMANN

470244800

## Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2  
z zestawem łożyska koła

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2  
z pierścieniem nadajnika impulsów ABS

średnica otworu centrującego [mm]

30

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

9.5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

---

11

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

86.2

średnica [mm]

274

## Zastosowanie

RENAULT FLUENCE (L3\_)

**Z.E.** (95KM / 70kW) elektryczny (od 2012.02 )

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**1.2 TCe** (116KM / 85kW) benzyna (od 2012.04 )

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**1.2 TCe** (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.01 )

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**1.4 16V** (131KM / 96kW) benzyna (od 2009.02 )

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**1.5 dCi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2009.04 )

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**1.5 dCi** (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.11 )

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

---

**1.5 dCi** (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2009.02 )

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**1.6 16V** (109KM / 81kW) benzyna (od 2009.02 )

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**1.6 16V Bifuel** (107KM / 79kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.04 )

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**1.6 dCi** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.04 )

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**1.6 E85** (110KM / 81kW) Benzyna / etanol (od 2009.02 )

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**1.9 dCi** (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2009.02 )

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**2.0 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.02 )

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**2.0 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.02 )

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**2.0 dCi** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.02 )

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1\_)

**2.0 dCi** (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04 )

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

---

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

## Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

## Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m<sup>2</sup>. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m<sup>2</sup> powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

## Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.