Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1779-przod-p-8444.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 1779 przód

Nasza cena brutto	**175 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK1779**
Kod producenta	**MIK1779**
Kod EAN	**5904542509432**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**320**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**320**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT LAGUNA III - przód MIKODA 1779

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1779

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

9,22

Numery OE

402060003R

Odpowiednik

BREMBO 09.B352.10

Odpowiednik

ATE 24.0128-0245.1

Odpowiednik

TRW DF6208S

Odpowiednik

ROTINGER RT4503

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

320

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

RENAULT

402060003R

RENAULT

402064155R

RENAULT

402065646R

AP

25272

ATE

24012802451

BOSCH

0986479552

BRECO

BS8882

DELPHI

BG4266

FERODO

DDF1727

FERODO

DDF1727C

OE

402060003R

PAGID

54954

TEXTAR

92195403

ZIMMERMANN

470243820

Parametry

Ilość otworów

5

średnica otworu centrującego [mm]

68

Moment dokręcenia [Nm]

105

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

25.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

44

średnica [mm]

320

Zastosowanie

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.6 RS (200KM / 147kW) benzyna (od 2013.03)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.6 RS Trophy (220KM / 162kW) benzyna (od 2015.03)

RENAULT ESPACE V (JR_)

1.6 dCi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2015.06)

RENAULT ESPACE V (JR_)

1.6 dCi 160 (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2015.06)

RENAULT ESPACE V (JR_)

1.6 TCe 200 (200KM / 147kW) benzyna (od 2015.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.02)

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)

2.0 dCi (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2009.04)

RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_)

1.2 TCe 115 (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.09)

RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_)

1.2 TCe 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2016.09)

RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_)

1.3 TCe 115 (115KM / 85kW) benzyna (od 2018.01)

RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_)

1.3 TCe 140 (140KM / 103kW) benzyna (od 2018.01)

RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_)

1.3 TCe 160 (163KM / 120kW) benzyna (od 2018.01)

RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2016.09)

RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_)

1.5 dCi 110 Hybrid Assist (110KM / 81kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2017.04)

RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_)

1.6 dCi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.09)

RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_)

1.6 dCi 160 (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2016.09)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

2.0 16V Turbo (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

2.0 dCi GT (178KM / 131kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

2.0 GT (204KM / 150kW) benzyna (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

3.0 dCi (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2012.01 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

3.0 dCi (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1)

3.5 V6 (238KM / 175kW) benzyna (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

2.0 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

2.0 dCi GT (178KM / 131kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

2.0 GT (204KM / 150kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

3.0 dCi (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III (BT0/1)

3.5 V6 (238KM / 175kW) benzyna (od 2008.04 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

2.0 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

2.0 dCi (173KM / 127kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

2.0 dCi GT (178KM / 131kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

2.0 GT (204KM / 150kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

3.0 dCi (235KM / 173kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2015.12)

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)

3.5 V6 (238KM / 175kW) benzyna (od 2008.04 do 2015.12)

RENAULT LATITUDE (L70_)

3.0 dCi 240 (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2011.02)

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)

2.0 TCe (220KM / 162kW) benzyna (od 2012.09)

RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)

1.6 dCi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2016.04)

RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)

1.6 TCe 205 (205KM / 151kW) benzyna (od 2016.04)

RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)

1.6 dCi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2015.11)

RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)

1.6 TCe 205 (205KM / 151kW) benzyna (od 2015.11)

RENAULT SCÉNIC IV (J9_)

1.2 TCe 115 (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.09)

RENAULT SCÉNIC IV (J9_)

1.2 TCe 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2016.09)

RENAULT SCÉNIC IV (J9_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2016.09)

RENAULT SCÉNIC IV (J9_)

1.5 dCi 95 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2016.09)

RENAULT SCÉNIC IV (J9_)

1.6 dCi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2016.09)

RENAULT SCÉNIC IV (J9_)

1.6 dCi 160 (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2016.09)

RENAULT TALISMAN (L2M_)

1.6 dCi 160 (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2015.06)

RENAULT TALISMAN (L2M_)

1.6 TCe 200 (200KM / 147kW) benzyna (od 2015.11)

RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_)

1.6 dCi 160 (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2016.03)

RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_)

1.6 TCe 200 (200KM / 147kW) benzyna (od 2016.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji.

Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.