

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2010-przod-p-8468.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 2010 przód

Nasza cena brutto	195 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK2010
Kod producenta	MIK2010
Kod EAN	5904542506592
Producent	MIKODA
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	313
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	313

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD GALAXY (WGR) - przód MIKODA 2010

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK2010

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

9,28

Numery OE

1108038

Odpowiednik

BREMBO 09.9797.10

Odpowiednik

ATE 24.0126-0119.1

Odpowiednik

TRW DF4310S

Odpowiednik

ROTINGER RT4520

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

313,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,20

Wysokość **B** [mm]

56,40

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

17

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112,00

Numery zamienne

FORD

1108038

SEAT

7M3615301

VW

7M3615301

AP

24969

ATE

24012601191

BOSCH

0986478296

BRAKE ENGINEERING

DI956141

BRECO

BS8588

BREMBO

09979711

DELPHI

BG3719

FERODO

DDF1160

FERODO

DDF1160C

METELLI

230792

OE

7M3615301

PAGID

50348

SBS

17114

SBS

1815202528

SBS

1815202546

TEXTAR

92109900

TEXTAR

92109903

TRW

DF4310S

VALEO

186800

ZIMMERMANN

250134720

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

170

średnica otworu centrującego [mm]

68.2

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

22

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]
56.3

średnica [mm]
313

Zastosowanie

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.8 V6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.04 do 2006.05)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.11)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2007.05)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.04 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.8 V6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 LPG (115KM / 85kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.8 V6 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.8 V6 24V 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.04 do 2010.03)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.09 do 2003.06)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 Syncro (110KM / 81kW) benzyna (od 1992.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 Syncro (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.07 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 TDI (151KM / 111kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.8 VR6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.04 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.5 (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.11 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.5 (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.5 Syncro (110KM / 81kW) benzyna (od 1992.11 do 2001.11)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.5 Syncro (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.5 (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.5 Syncro (110KM / 81kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.11)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.5 Syncro (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.5 TDI (151KM / 111kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.8 VR6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.06 do 2003.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.