Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:46

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2105-przod-p-8474.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 2105 przód

Nasza cena brutto	**66 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK2105**
Kod producenta	**MIK2105**
Kod EAN	**5904542503638**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**231**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**231**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SUZUKI Swift - przód MIKODA 2105

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK2105

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

3,26

Numery OE

5531160B30

Odpowiednik

BREMBO 09.5857.10

Odpowiednik

ATE 24.0117-0103.1

Odpowiednik

TRW DF3032

Odpowiednik

ROTINGER RT2074

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

231,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,00

Wysokość **B** [mm]

50,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

17,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

15,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,00

Numery zamienne

CHEVROLET

96067908

MARUTI

5531180F00

SUBARU

5531180F01

SUBARU

5531180F03

SUZUKI

55311-60B20

SUZUKI

55311-60B21

SUZUKI

55311-60B30

SUZUKI

55311-60B30-000

SUZUKI

55311-80F00

SUZUKI

55311-80F00-000

SUZUKI

55311-80F01

SUZUKI

55311-80F01-A01

SUZUKI

55311-80F02

SUZUKI

55311-80F02-000

SUZUKI

55311-80F03-000

SUZUKI

55311M72F00

SUZUKI (CHANGAN)

251110

A.B.S.

15992

A.P.

24505E

A.P.

X24505

ABEX

W0757

ACDelco

AC2234D

APEC BRAKING

DSK229

ASHUKI

K016-04

ATE

24011201731

ATE

24011701031

BENDIX

561650B

BENDIX

561650BC

BLUE PRINT

ADK84308

BORG %26 BECK

BBD5025

BOSCH

0 986 478 721

BOSCH

0 986 479 R96

BOSCH

0 986 BB4 332

BOSCH

986478586

BOSCH

F 026 A00 774

BRADI

1.4809.2.4

BRAKE ENGINEERING

DI955205

BREMBO

09.5857.10

BREMBO

09585714

BREMBO

09585775

CAR

142965

CAR

HPD965

DBA Australia

DBA022

DELPHI

BG2645

DELPHI

BG645

FEBI BILSTEIN

10867

FERODO

DDF623

FERODO

DDF6231

FIRST LINE

FBD545

FTE

BS3816

GIRLING

6030321

HELLA

8DD 355 103-921

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3308006

JAPANPARTS

DI806

JURID

561650J

JURID

561650JC

LPR

S5071V

MAGNETI MARELLI

353614809240

MAGNETI MARELLI

431602040780

MAGNETI MARELLI

431602041850

MAPCO

25593

METELLI

230691

METZGER

24505E

METZGER

639910

MEYLE

33-15 521 0002

MEYLE

33-15 521 0002/PD

MGA

D1430

MINTEX

MDC791

NATIONAL

NBD692

NIPPARTS

J3308006

NK

205205

NK

315205

OBTEC A%2FS

282802V

OE

5531180F01

PAGID

53404

PEX

140531

PILENGA

V552

QH Benelux

55583

QUINTON HAZELL

BDC3816

QUINTON HAZELL

BSF3816

REMSA

639910

ROADHOUSE

639910

ROULUNDS RUBBER

D2234

SEBRO

5586

ST-TEMPLIN

0311026920

ST-TEMPLIN

0311026925

SWAG

84910867

TEXTAR

92069000

TEXTAR

98200069001

TRISCAN

812069101

TRISCAN

812069103

TRUSTING

DF926

VALEO

186505

WOKING

P639910

ZIMMERMANN

5402485

ZIMMERMANN

540248500

ZIMMERMANN

540248520

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

231

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

17

Minimalna grubość [mm]

15

średnica otworu centrującego [mm]

64

Wysokość [mm]

50,25

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,6

średnica otworu [mm]

114

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

METRO liftback

1.0 (53KM / 39kW) benzyna (od 1991.02 do 2003.12)

SUBARU JUSTY II (JMA, MS)

1.3 4x4 (86KM / 63kW) benzyna (od 2001.04 do 2003.11)

SUBARU JUSTY II (JMA, MS)

1.3 GX 4x4 (68KM / 50kW) benzyna (od 1995.10 do 2003.11)

SUZUKI ALTO (EF)

1.0 (53KM / 39kW) benzyna (od 1994.09 do 1998.09)

SUZUKI ALTO (HA12, HA23)

1.0 (58KM / 43kW) benzyna (od 2000.01 do 2002.06)

SUZUKI CAPPUCCINO (EE)

0.7 (64KM / 47kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.08)

SUZUKI SWIFT II liftback (EA, MA)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1989.03 do 2001.05)

SUZUKI SWIFT II liftback (EA, MA)

1.0 i (53KM / 39kW) benzyna (od 1995.01 do 2005.12)

SUZUKI SWIFT II liftback (EA, MA)

1.0 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1989.03 do 1991.12)

SUZUKI SWIFT II liftback (EA, MA)

1.3 (68KM / 50kW) benzyna (od 1989.03 do 2001.05)

SUZUKI SWIFT II liftback (EA, MA)

1.3 (71KM / 52kW) benzyna (od 1989.03 do 1991.12)

SUZUKI SWIFT II liftback (EA, MA)

1.3 (69KM / 51kW) benzyna (od 1989.03 do 1996.10)

SUZUKI SWIFT II liftback (EA, MA)

1.3 (86KM / 63kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.12)

SUZUKI SWIFT II liftback (EA, MA)

1.3 4WD (68KM / 50kW) benzyna (od 1989.03 do 2001.05)

SUZUKI SWIFT II liftback (EA, MA)

1.3 4WD (71KM / 52kW) benzyna (od 1989.10 do 1991.12)

SUZUKI SWIFT II liftback (EA, MA)

1.3 GTi (101KM / 74kW) benzyna (od 1989.03 do 2001.05)

SUZUKI SWIFT II liftback (EA, MA)

1.6 4x4 (92KM / 68kW) benzyna (od 1989.03 do 1996.10)

SUZUKI SWIFT II sedan (AH, AJ)

1.0 (53KM / 39kW) benzyna (od 1994.01 do 2001.05)

SUZUKI SWIFT II sedan (AH, AJ)

1.3 (68KM / 50kW) benzyna (od 1991.01 do 1995.12)

SUZUKI SWIFT II sedan (AH, AJ)

1.3 (71KM / 52kW) benzyna (od 1989.03 do 1991.12)

SUZUKI SWIFT kabriolet (SF413)

1.3 i (68KM / 50kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach

byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.