

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2124-przod-p-8487.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 2124 przód

Nasza cena brutto	119 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK2124
Kod producenta	MIK2124
Kod EAN	5904542506363
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	276
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	276

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SUBARU FORESTER (SF) - przód MIKODA 2124

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK2124

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

5,6

Numery OE

26310AA081

Odpowiednik

BREMBO 09.5674.24

Odpowiednik

ATE 24.0124-0145.1

Odpowiednik

TRW DF1437

Odpowiednik

ROTINGER RT2244

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

276,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

58,00

Wysokość **B** [mm]

56,80

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

SUBARU

26300AE050

SUBARU

26300AE070

SUBARU

26300AE071

SUBARU

26310AA081

SUBARU

26310AA091

SUBARU

26310AA092

SUBARU

26310AA120

SUBARU

26310AA121

SUBARU

26310AA151

TOYOTA

SU00300585

AP

24424E

ATE

24012401451

BENDIX

561667B

BOSCH

0986478799

BOSCH

0986479147

BOSCH

0986AB9647

BRAKE ENGINEERING

DI955224

BRECO

BS8364

BREMBO

09567421

BREMBO

09567476

DELPHI

BG2827C

FERODO

DDF679

FERODO

DDF679C

FERODO

DRF679

JURID

561667J

OE

26310AA091

OE

26310AA092

PAGID

53305

SBS

16632

SBS

1815204403

SBS

1815204404

SBS

1815204406

SBS

1815204411

SBS

1815204412

TEXTAR

92094600

TEXTAR

92094603

TRW

DF1437

ZIMMERMANN

530245700

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

58

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

22

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

Wysokość [mm]

56.8

średnica [mm]

276

Zastosowanie

SUBARU BRZ

2.0 (200KM / 147kW) benzyna (od 2012.06)

SUBARU FORESTER (SF_)

2.0 AWD (122KM / 90kW) benzyna (od 1997.08 do 2002.09)

SUBARU FORESTER (SF_)

2.0 AWD (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.06 do 2002.09)

SUBARU FORESTER (SF_)

2.0 S Turbo AWD (170KM / 125kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.04)

SUBARU FORESTER (SF_)

2.0 S Turbo AWD (177KM / 130kW) benzyna (od 2001.04 do 2002.09)

SUBARU FORESTER (SF_)

2.5 AWD (167KM / 123kW) benzyna (od 1997.07 do 2002.05)

SUBARU FORESTER (SG_)

2.0 AWD (125KM / 92kW) benzyna (od 2002.06 do 2005.05)

SUBARU FORESTER (SG_)

2.0 S Turbo AWD (177KM / 130kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.05)

SUBARU FORESTER (SG_)

2.0 X AWD (158KM / 116kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.05)

SUBARU FORESTER (SH_)

2.0 AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.01)

SUBARU FORESTER (SH_)

2.0 AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.01 do 2013.09)

SUBARU IMPREZA coupe (GFC)

2.0 Turbo AWD (211KM / 155kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

2.0 i Turbo AWD (211KM / 155kW) benzyna (od 1994.03 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

2.0 Turbo GT AWD (218KM / 160kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GG)

2.0 AWD (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.12 do 2007.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GG)

2.0 i R AWD (160KM / 118kW) benzyna (od 2005.09 do 2007.06)

SUBARU IMPREZA liftback (GP_)

1.6 i (114KM / 84kW) benzyna (od 2012.06 do 2016.09)

SUBARU IMPREZA liftback (GP_)

1.6 i AWD (114KM / 84kW) benzyna (od 2012.06)

SUBARU IMPREZA liftback (GR, GH, G3)

1.5 AWD (107KM / 79kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.03)

SUBARU IMPREZA liftback (GR, GH, G3)

1.5 F (107KM / 79kW) benzyna (od 2008.02 do 2012.03)

SUBARU IMPREZA liftback (GR, GH, G3)

2.0 R AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.01 do 2012.03)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

2.0 Turbo GT AWD (211KM / 155kW) benzyna (od 1994.03 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

2.0 Turbo GT AWD (218KM / 160kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GD)

2.0 i AWD (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.12 do 2009.06)

SUBARU IMPREZA sedan (GD)

2.0 i R AWD (160KM / 118kW) benzyna (od 2005.09 do 2007.03)

SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV)

1.5 (107KM / 79kW) benzyna (od 2008.02)

SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV)

1.5 AWD (107KM / 79kW) benzyna (od 2008.02)

SUBARU IMPREZA sedan (GE, GV)

2.0 i AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2011.01)

SUBARU IMPREZA sedan (GJ_)

2.0 AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2011.07)

SUBARU LEGACY I (BC)

2000 Turbo 4WD (200KM / 147kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.07)

SUBARU LEGACY I Kombi (BC, BJF)

2000 Turbo Super 4WD (200KM / 147kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.07)

SUBARU LEGACY II (BD)

2.5 i 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.03)

SUBARU LEGACY II Kombi (BG)

2.5 i 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.06 do 1998.11)

SUBARU LEGACY III (BE)

2.0 AWD (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.04 do 2003.08)

SUBARU LEGACY III (BE)

2.5 AWD (156KM / 115kW) benzyna (od 1998.10 do 2003.08)

SUBARU LEGACY III Kombi (BH)

2.0 AWD (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.12 do 2003.08)

SUBARU LEGACY III Kombi (BH)

2.5 AWD (156KM / 115kW) benzyna (od 1998.12 do 2003.08)

SUBARU LEGACY IV (BL)

2.0 AWD (138KM / 101kW) benzyna (od 2003.09 do 2005.10)

SUBARU LEGACY IV (BL)

2.0 R AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2009.12)

SUBARU LEGACY IV (BL)

2.5 AWD (165KM / 121kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.04)

SUBARU LEGACY IV (BL)

2.5 i AWD (173KM / 127kW) benzyna (od 2007.09 do 2009.12)

SUBARU LEGACY IV Kombi (BP)

2.0 AWD (138KM / 101kW) benzyna (od 2003.09 do 2005.10)

SUBARU LEGACY IV Kombi (BP)

2.0 AWD (165KM / 121kW) benzyna (od 2005.06 do 2009.04)

SUBARU LEGACY IV Kombi (BP)

2.0 R AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2009.12)

SUBARU LEGACY IV Kombi (BP)

2.5 AWD (165KM / 121kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.04)

SUBARU LEGACY IV Kombi (BP)

2.5 i AWD (173KM / 127kW) benzyna (od 2008.01 do 2009.12)

SUBARU LEGACY OUTBACK (BG)

2.5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.12)

SUBARU LEGACY V (BM)

2.0 i AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.09 do 2014.12)

SUBARU LEGACY V (BM)

2.5 i AWD (167KM / 123kW) benzyna (od 2009.09 do 2014.12)

SUBARU LEGACY V (BM)

2.5 i AWD (170KM / 125kW) benzyna (od 2012.01 do 2014.12)

SUBARU LEGACY V (BM)

2.5 i AWD (173KM / 127kW) benzyna (od 2012.07 do 2014.12)

SUBARU LEGACY V Kombi (BR)

2.0 i AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.09 do 2014.12)

SUBARU LEGACY V Kombi (BR)

2.0 i AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.06 do 2014.12)

SUBARU LEGACY V Kombi (BR)

2.5 i AWD (167KM / 123kW) benzyna (od 2009.09 do 2014.12)

SUBARU LEGACY V Kombi (BR)

2.5 i AWD (173KM / 127kW) benzyna (od 2012.07 do 2014.12)

SUBARU OUTBACK (BE, BH)

2.5 AWD (156KM / 115kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.08)

SUBARU OUTBACK (BL, BP)

2.0 D AWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2009.09)

TOYOTA GT 86 coupe (ZN6_)

2.0 (200KM / 147kW) benzyna (od 2012.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.