

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2128-przod-p-8491.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 2128 przód

Nasza cena brutto	91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK2128
Kod producenta	MIK2128
Kod EAN	5904542511046
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	246
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	246

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SUZUKI LIANA (ER) - przód MIKODA 2128

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK2128

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

5,88

Numery OE

5531162G00

Odpowiednik

BREMBO 09.9350.10

Odpowiednik

ATE 24.0120-0197.1

Odpowiednik

TRW DF4435

Odpowiednik

ROTINGER RT2649

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

246

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

50

Wysokość **B** [mm]

60

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

SUZUKI

5531162G00

SUZUKI

5531162G01

AP

24955

APEC BRAKING

DSK2073

ATE

24012001971

BENDIX

562179B

BOSCH

0986478841

BOSCH

0986AB9885

BRAKE ENGINEERING

DI955867

BRECO

BS8574

DELPHI

BG3341

FERODO

DDF1396

JURID

562179J

OE

5531162G00

PAGID

54045

SBS

16626

SBS

1815205206

SBS

1815205208

TEXTAR

92104500

TRW

DF4435

ZIMMERMANN

540249320

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

85

średnica otworu centrującego [mm]

60

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

18

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

50

średnica [mm]

246

Zastosowanie

SUZUKI BALENO (EG)

1.8 GTX (121KM / 89kW) benzyna (od 1996.03 do 2002.05)

SUZUKI BALENO (EG)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.05)

SUZUKI BALENO Kombi (EG)

1.8 i 16V (121KM / 89kW) benzyna (od 1996.08 do 2002.05)

SUZUKI BALENO Kombi (EG)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.05)

SUZUKI BALENO liftback (EG)

1.8 GTX (121KM / 89kW) benzyna (od 1996.03 do 2002.05)

SUZUKI BALENO liftback (EG)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.05)

SUZUKI LIANA (ER, RH_)

1.3 (90KM / 66kW) benzyna (od 2002.03)

SUZUKI LIANA (ER, RH_)

1.4 DDiS (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.04)

SUZUKI LIANA (ER, RH_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2002.03)

SUZUKI LIANA (ER, RH_)

1.6 (107KM / 79kW) benzyna (od 2005.01)

SUZUKI LIANA (ER, RH_)

1.6 4WD (103KM / 76kW) benzyna (od 2002.03)

SUZUKI LIANA (ER, RH_)

1.6 4WD (106KM / 78kW) benzyna (od 2002.04)

SUZUKI LIANA (ER, RH_)

1.6 4WD (107KM / 79kW) benzyna (od 2005.01 do 2007.12)

SUZUKI LIANA (ER, RH_)

1.6 i (106KM / 78kW) benzyna (od 2002.04)

SUZUKI LIANA liftback

1.3 (90KM / 66kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.12)

SUZUKI LIANA liftback

1.4 DDiS (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2007.12)

SUZUKI LIANA liftback

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.12)

SUZUKI LIANA liftback

1.6 (107KM / 79kW) benzyna (od 2005.01 do 2007.12)

SUZUKI LIANA liftback

1.6 4WD (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.12)

SUZUKI LIANA liftback

1.6 4WD (106KM / 78kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.12)

SUZUKI LIANA liftback

1.6 4WD (107KM / 79kW) benzyna (od 2005.01 do 2007.12)

SUZUKI LIANA liftback

1.6 i (106KM / 78kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby

zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.