

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2130-przod-p-8493.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 2130 przód



Nasza cena brutto	124 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK2130
Kod producenta	MIK2130
Kod EAN	5904542509388
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	293
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	293

Opis produktu

Tarcze hamulcowe SUBARU LEGACY IV - przód MIKODA 2130

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK2130

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,06

Numery OE

26300FE040

Odpowiednik

BREMBO 09.A921.11

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

TRW DF4104

Odpowiednik

ROTINGER RT2828

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

293

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

58

Wysokość **B** [mm]

56,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

SUBARU

26300AG01A

SUBARU

26300AG01B

SUBARU

26300FE040

SUBARU

26300SA000

SUBARU

26300SA001

TOYOTA

SU00300586

APEC BRAKING

DSK2072

ATE

24012401961

BOSCH

0986478977

DELPHI

BG3413

FERODO

DDF1175

FERODO

DDF1175C

OE

26300SA000

OE

26310AC040

PAGID

54395

TEXTAR

92139500

TRW

DF4104

ZIMMERMANN

530245800

Parametry

Powierzchnia

pokryty

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

58

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

22

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

56.7

średnica [mm]

293

Zastosowanie

SUBARU BRZ

2.0 (200KM / 147kW) benzyna (od 2012.06)

SUBARU FORESTER (SG_)

2.0 S Turbo AWD (177KM / 130kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.05)

SUBARU FORESTER (SG_)

2.5 AWD (211KM / 155kW) benzyna (od 2003.12 do 2005.05)

SUBARU FORESTER (SG_)

2.5 XT AWD (230KM / 169kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.05)

SUBARU FORESTER (SH_)

2.0 D AWD (147KM / 108kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2013.09)

SUBARU FORESTER (SH_)

2.5 AWD (171KM / 126kW) benzyna (od 2009.01 do 2013.09)

SUBARU FORESTER (SH_)

2.5 AWD (230KM / 169kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.09)

SUBARU FORESTER (SJ_)

2.0 D AWD (147KM / 108kW) olej napędowy (od 2013.03)

SUBARU FORESTER (SJ_)

2.0 i AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2013.03)

SUBARU FORESTER (SJ_)

2.5 AWD (171KM / 126kW) benzyna (od 2012.11)

SUBARU IMPREZA Kombi (GG)

2.0 WRX Turbo AWD (225KM / 165kW) benzyna (od 2002.12 do 2006.09)

SUBARU IMPREZA Kombi (GG)

2.5 WRX AWD (230KM / 169kW) benzyna (od 2005.09 do 2008.12)

SUBARU IMPREZA liftback (GP_)

2.0 AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.01)

SUBARU IMPREZA liftback (GR, GH, G3)

2.0 D AWD (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2011.12)

SUBARU IMPREZA liftback (GR, GH, G3)

2.0 D AWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.03)

SUBARU IMPREZA liftback (GR, GH, G3)

2.5 i WRX AWD (230KM / 169kW) benzyna (od 2008.01 do 2011.09)

SUBARU IMPREZA sedan (GD)

2.0 WRX Turbo AWD (225KM / 165kW) benzyna (od 2002.12 do 2007.03)

SUBARU IMPREZA sedan (GD)

2.5 i WRX AWD (230KM / 169kW) benzyna (od 2005.09 do 2008.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GD)

2.5 WRX STi AWD (280KM / 206kW) benzyna (od 2005.09 do 2007.12)

SUBARU LEGACY IV (BL)

2.0 D AWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2009.12)

SUBARU LEGACY IV (BL)

2.5 AWD (165KM / 121kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.04)

SUBARU LEGACY IV (BL)

2.5 i AWD (173KM / 127kW) benzyna (od 2007.09 do 2009.12)

SUBARU LEGACY IV Kombi (BP)

2.0 D AWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2009.12)

SUBARU LEGACY IV Kombi (BP)

2.5 AWD (165KM / 121kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.04)

SUBARU LEGACY IV Kombi (BP)

2.5 i AWD (173KM / 127kW) benzyna (od 2008.01 do 2009.12)

SUBARU LEGACY V (BM)

2.0 D AWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2014.12)

SUBARU LEGACY V Kombi (BR)

2.0 D AWD (147KM / 108kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2014.12)

SUBARU LEGACY V Kombi (BR)

2.0 D AWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2014.12)

SUBARU LEGACY V Kombi (BR)

2.5 i AWD (167KM / 123kW) benzyna (od 2009.09 do 2014.12)

SUBARU LEGACY V Kombi (BR)

2.5 i AWD (173KM / 127kW) benzyna (od 2012.07 do 2014.12)

SUBARU OUTBACK (BR)

2.0 D AWD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.09)

SUBARU OUTBACK (BR)

2.5 i AWD (167KM / 123kW) benzyna (od 2009.09)

SUBARU OUTBACK (BR)

2.5 i AWD (173KM / 127kW) benzyna (od 2013.01)

SUBARU XV (GT)

1.6 i AWD (114KM / 84kW) benzyna (od 2017.08)

SUBARU XV (GT)

2.0 i AWD (156KM / 115kW) benzyna (od 2017.04)

SUBARU XV (_GP_)

1.6 i AWD (114KM / 84kW) benzyna (od 2012.03)

SUBARU XV (_GP_)

2.0 D AWD (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2012.03)

SUBARU XV (_GP_)

2.0 D AWD (147KM / 108kW) olej napędowy (od 2012.03)

SUBARU XV (_GP_)

2.0 i AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.03)

TOYOTA GT 86 coupe (ZN6_)

2.0 (200KM / 147kW) benzyna (od 2012.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji.

Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiągnięcie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.