

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2226-przod-p-8520.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 2226 przód



Nasza cena brutto	145 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK2226
Kod producenta	MIK2226
Kod EAN	5904542504567
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	275
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	275

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA Camry - przód MIKODA 2226

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK2226

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,94

Numer OE

4351206020

Odpowiednik

BREMBO 09.5624.10

Odpowiednik

ATE 24.0128-0115.1

Odpowiednik

TRW DF1431

Odpowiednik

ROTINGER RT2209

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

275,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62,00

Wysokość **B** [mm]

49,70

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,00

Numery zamienne

LEXUS

43512-33040

LEXUS

43512-33041

LEXUS

43512-33060

TOYOTA

43512-06020

TOYOTA

43512-06030

TOYOTA

43512-06031

TOYOTA

43512-07020

TOYOTA
43512-33040

TOYOTA
43512-33041

TOYOTA
43512-33042

TOYOTA
43512-33043

TOYOTA
43512-33060

TOYOTA
43512-33080

TOYOTA
43512-33090

TOYOTA
43512-44010

TOYOTA
43512-44011

TOYOTA
43512-44020

TOYOTA
43512-44021

A.B.S.
16220

ABEX

W0642

ACDelco

AC2509D

APEC BRAKING

DSK678

ATE

24012801151

BENDIX

561676B

BENDIX

561676BC

BLUE PRINT

ADT343191

BLUE PRINT

ADT34378

BORG %26 BECK

BBD4309

BORG %26 BECK

BBD5034

BOSCH

0 986 478 632

BOSCH

0 986 479 893

BOSCH

0 986 479 R58

BOSCH

0 986 AB5 128

BOSCH

0 986 AB6 391

BOSCH

0 986 AB6 938

BOSCH

0 986 AB9 507

BOSCH

986478632

BOSCH

F 026 A00 960

BRADI

1.5275.2.4

BRAKE ENGINEERING

DI955331

BREMBO

09.5624.10

BREMBO

09A38610

BREMBO
09A38611

CAR
142777

CAR
HPD777

DBA Australia
DBA735

DELPHI
BG2782

DELPHI
BG782

DELPHI
BS4422

FAG
BS4422

FERODO
DDF501

FERODO
DDF5011

FERODO
DRF501

FIRST LINE
FBD1318

FIRST LINE

FBD558

FTE

BS4422

GIRLING

6014311

HELLA

8DD 355 104-921

HELLA

8DD 355 104-931

HELLA

8DD 355 111-601

HELLA

8DD 355 111-611

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302075

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302132

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302153

JAPANPARTS

DI2002

JAPANPARTS

DI213

JAPANPARTS

DI275

JURID

561676J

JURID

561676JC

LEMFORDER

28975 01

LPR

T2981V

MAGNETI MARELLI

353615275240

MAGNETI MARELLI

431602041900

MAPCO

15557

METELLI

231028

METZGER

25079

MEYLE

30-15 521 0031

MEYLE

30-15 521 0031/PD

MEYLE

30-15 521 0090

MGA

D1353

MINTEX

MDC898

NATIONAL

NBD551

NIPPARTS

J3302075

NK

204549

NK

204596

NK

314549

NK

314596

OBTEC A%2FS

333335V

OE

4351233040

PAGID

53625

PAGID

53625PRO

PAGID

54354

PAGID

54354PRO

PEX

140579

PILENGA

V660

QH Benelux

57473

QUINTON HAZELL

BDC4422

QUINTON HAZELL

BSF4422

REMSA

684210

ROADHOUSE

684210

ROULUNDS RUBBER

D2509

RUVILLE

BFR530210

ST-TEMPLIN

0311027570

ST-TEMPLIN

0311027575

ST-TEMPLIN

0311027660

ST-TEMPLIN

0311027665

TEXTAR

92077700

TEXTAR

92077703

TEXTAR

92135400

TEXTAR

92135403

TEXTAR

98200077701

TRISCAN

812013135

TRISCAN
812013135C

TRISCAN
812013182

TRUSTING
DF1063

VALEO
197166

VALEO
197279

VALEO
297279

WOKING
P684210

ZIMMERMANN
5902556

ZIMMERMANN
590255600

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany

średnica [mm]

275

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

49,2

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,8

średnica otworu [mm]

114,3

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

LEXUS ES (MCV_, VZV_)

3.0 (190KM / 140kW) benzyna (od 1996.10 do 2001.07)

LEXUS ES (MCV_, VZV_)

3.0 (213KM / 157kW) benzyna (od 2001.08 do 2006.10)

LEXUS ES (VCV10_, VZV21_)

300 (188KM / 138kW) benzyna (od 1991.09 do 1997.12)

TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.08 do 2009.11)

TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_)

2.0 D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.08)

TOYOTA CAMRY (_V1_)

2.2 (136KM / 100kW) benzyna (od 1991.06 do 1996.07)

TOYOTA CAMRY (_V1_)

3.0 (188KM / 138kW) benzyna (od 1991.06 do 1996.08)

TOYOTA CAMRY (_V2_)

2.2 (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.08 do 2001.11)

TOYOTA CAMRY (_V2_)

2.2 (126KM / 93kW) benzyna (od 1997.08 do 2002.09)

TOYOTA CAMRY (_V2_)

3.0 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1996.08 do 2001.11)

TOYOTA CAMRY (_V2_)

3.0 V6 (184KM / 135kW) benzyna (od 1996.08 do 2001.11)

TOYOTA CAMRY Kombi (_V1_)

2.2 (136KM / 100kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.07)

TOYOTA CAMRY Kombi (_V1_)

3.0 (188KM / 138kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.07)

TOYOTA CAMRY sedan (_V3_)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.08 do 2006.11)

TOYOTA CAMRY sedan (_V3_)

2.4 (152KM / 112kW) benzyna (od 2001.11 do 2006.11)

TOYOTA PREVIA (_R3_)

2.0 D-4D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2006.01)

TOYOTA PREVIA (_R3_)

2.4 (156KM / 115kW) benzyna (od 2000.02 do 2006.02)

TOYOTA SOLARA coupe (_V2_)

2.2 (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.06 do 2001.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.