

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2262-tyl-p-8555.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 2262 tył



Nasza cena brutto	117 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK2262
Kod producenta	MIK2262
Kod EAN	5904542508671
Producent	MIKODA
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	281
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	281

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA RAV 4 III - tył MIKODA 2262

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK2262

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,82

Numery OE

42431-42060

Odpowiednik

BREMBO 08.A429.10

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

TRW DF4829

Odpowiednik

ROTINGER RT1693

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

281

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

55,4

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,5

Ilość otworów **F1**

14,55

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

LEXUS

424310R010

LEXUS

4243142060

TOYOTA

424310R010

TOYOTA

4243142060

ATE

24011207141

BOSCH

0986479419

DELPHI

BG4115

FERODO

DDF1846

FERODO

DDF1846C

OE

4243142060

PAGID

54621

TEXTAR

92162103

TRW

DF4829

ZIMMERMANN

590280120

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

103

średnica otworu centrującego [mm]

62

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

10.5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

55

średnica [mm]

281

Zastosowanie

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.0 (158KM / 116kW) benzyna (od 2008.12 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.0 (148KM / 109kW) benzyna (od 2009.03 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.0 4WD (152KM / 112kW) benzyna (od 2006.02 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.0 4WD (158KM / 116kW) benzyna (od 2008.12 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.0 4WD (148KM / 109kW) benzyna (od 2009.03 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.2 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.2 D 4WD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2012.12)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.2 D 4WD (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.2 D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2005.11 do 2013.12)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

2.4 4WD (170KM / 125kW) benzyna (od 2005.11 do 2013.06)

TOYOTA RAV 4 III (_A3_)

3.5 4WD (273KM / 201kW) benzyna (od 2005.11 do 2012.12)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 (146KM / 107kW) benzyna (od 2012.12)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 4WD (151KM / 111kW) benzyna (od 2012.12)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 4WD (151KM / 112kW) benzyna (od 2015.04)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 D (124KM / 91kW) olej napędowy (od 2012.12 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 D (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2015.10 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 D 4WD (124KM / 91kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.2 D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.12)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.5 (180KM / 132kW) benzyna (od 2012.12 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.5 4WD (180KM / 132kW) benzyna (od 2012.12)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.5 Hybrid (155KM / 114kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.10 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.5 Hybrid 4WD (155KM / 114kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.10 do 2018.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji.

Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiągnięcie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.