

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2272-przod-p-8565.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 2272 przód



Nasza cena brutto	187 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK2272
Kod producenta	MIK2272
Kod EAN	5904542511084
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	328
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	328

Opis produktu

Tarcze hamulcowe LEXUS RX, TOYOTA RAV IV 08- , przód MIKODA 2272

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK2272

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

8.92

Numery OE

4, 35124811043512E+39

Odpowiednik

BREMBO 09.C499.11

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

TRW DF6265

Odpowiednik

ROTINGER RT20952

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

328.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

49.00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28.00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,55

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114

Numery zamienne

LEXUS

435120E030

LEXUS

4351248110

TOYOTA

435120E030

TOYOTA

4351248110

AP

25563V

BRECO

BV9173

DELPHI

BG4691C

OE

435120E030

TEXTAR

92259403

TRW

DF6265

ZIMMERMANN

590282520

Parametry

Powierzchnia

pokryty

średnica otworu centrującego [mm]

62

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

25

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

49.2

średnica [mm]

328

Zastosowanie

LEXUS NX (_Z1_)

200t (238KM / 175kW) benzyna (od 2014.07)

LEXUS NX (_Z1_)

200t AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2014.07)

LEXUS NX (_Z1_)

300h (155KM / 114kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.07)

LEXUS NX (_Z1_)

300h AWD (155KM / 114kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.07)

LEXUS RX (_L1_)

350 (280KM / 206kW) benzyna (od 2008.12 do 2015.10)

LEXUS RX (_L1_)

350 AWD (277KM / 204kW) benzyna (od 2008.12 do 2015.08)

LEXUS RX (_L1_)

450h (249KM / 183kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2008.12 do 2015.10)

LEXUS RX (_L1_)

450h AWD (249KM / 183kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2008.12 do 2015.10)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 (146KM / 107kW) benzyna (od 2012.12)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 4WD (151KM / 111kW) benzyna (od 2012.12)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 4WD (151KM / 112kW) benzyna (od 2015.04)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 D (124KM / 91kW) olej napędowy (od 2012.12 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 D (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2015.10 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.0 D 4WD (124KM / 91kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.2 D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.12)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.5 Hybrid (155KM / 114kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.10 do 2018.11)

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)

2.5 Hybrid 4WD (155KM / 114kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.10 do 2018.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM

Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.