

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2409-przod-p-8575.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 2409 przód



Nasza cena brutto	180 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK2409
Kod producenta	MIK2409
Kod EAN	5904542503980
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VOLVO 7.. - przód MIKODA 2409

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK2409

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,75

Numer OE

3516567

Odpowiednik

BREMBO 09.5315.10

Odpowiednik

ATE 24.0126-0105.1

Odpowiednik

TRW DF1697

Odpowiednik

ROTINGER RT2475

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

280,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,00

Wysokość **B** [mm]

57,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108,00

Numery zamienne

VOLVO

3516567

VOLVO

35165679

VOLVO

6848902

VOLVO

68489020

A.B.S.

16094

A.P.

24282E

ABEX

W0511

ACDelco

AC2303D

APEC BRAKING

DSK565

ATE

24012601051

ATE

24112601051

BENDIX

345081

BENDIX

561512B

BENDIX

561512BC

BORG %26 BECK

BBD4940

BOSCH

0 986 478 298

BOSCH

986478298

BRADI

1.6022.2.4

BRAKE ENGINEERING

DI955166

BREMBO

09.5315.10

BREMBO

09531514

CAR

142661

CAR

HPD661

DBA Australia

DBA688

DELPHI

BG2719

DELPHI

BG2719C

DELPHI

BG719

DELPHI

BS3837

DON

PCD15032

FAG

BS3837

FEBI BILSTEIN

15089

FERODO

DDF255

FERODO

DDF2551

FIRST LINE

FBD424

FTE

BS3837

GIRLING

6016971

HELLA

8DD 355 102-541

HELLA

8DD 355 122-462

HELLA PAGID

8DD 355 102-541

HELLA PAGID

8DD 355 122-462

JURID

561512J

JURID

561512JC

LEMFORDER

20171 01

LEMFORDER

20171 02

LPR

V1251V

MAGNETI MARELLI

353616022240

MAPCO

15961

METELLI

230310

METZGER

24282E

MEYLE

515 521 5002

MEYLE

515 521 5002/PD

MGA

D1110

MINTEX

MDC736

NATIONAL

NBD308

NK

204831

NK

314831

OBTEC A%2FS

383803V

OE

6848902

PAGID

54016

PEX

140660

PILENGA

V161

QH Benelux

57381

QUINTON HAZELL

630410

QUINTON HAZELL

BDC3837

QUINTON HAZELL

BSF3837

REMSA

630410

ROADHOUSE

630410

ROULUNDS RUBBER

D2303

SWAG

55915089

TEXTAR

92055400

TEXTAR

98200055401

TRISCAN

812027115

TRUSTING

DF465

VALEO

186289

WOKING

P630410

ZIMMERMANN

6101192

ZIMMERMANN

610119200

ZIMMERMANN

610119220

ZIMMERMANN

610119250

ZIMMERMANN

610119252

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

280

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

56,4

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,9

średnica otworu [mm]

108

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E190R02 02C0176/0009

Zastosowanie

VOLVO 740 (744)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.0 (117KM / 86kW) benzyna (od 1987.01 do 1988.08)

VOLVO 740 (744)

2.0 (111KM / 82kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.08)

VOLVO 740 (744)

2.0 (200KM / 147kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.08)

VOLVO 740 (744)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1990.09 do 1991.08)

VOLVO 740 (744)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1985.09 do 1989.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (170KM / 125kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.08)

VOLVO 740 (744)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1984.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1989.08 do 1991.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (200KM / 147kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (170KM / 125kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 Turbo-Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1985.09 do 1992.07)

VOLVO 940 (944)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

VOLVO 940 (944)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

VOLVO 940 (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 (160KM / 118kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

VOLVO 940 (944)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 940 (944)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 II (944)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1994.11 do 1995.12)

VOLVO 940 II (944)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 1994.10 do 1997.05)

VOLVO 940 II (944)

2.0 GLT (189KM / 139kW) benzyna (od 1994.10 do 1997.05)

VOLVO 940 II (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.04 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.07)

VOLVO 940 II (944)

2.3 ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 Turbo (171KM / 126kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.12)

VOLVO 940 II (944)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 1994.10 do 1997.05)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.0 GLT (189KM / 139kW) benzyna (od 1994.10 do 1997.05)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.04 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.07)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (171KM / 126kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1991.01 do 1995.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1995.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.08)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 960 (964)

2.0 (190KM / 140kW) benzyna (od 1990.08 do 1993.09)

VOLVO 960 (964)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 (964)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 (964)

2.4 TD Interc. (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.07)

VOLVO 960 (964)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 960 II (964)

2.5 (170KM / 125kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.12)

VOLVO 960 II (964)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.12)

VOLVO 960 II Kombi (965)

2.5 (170KM / 125kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 960 II Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.09 do 1996.12)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (190KM / 140kW) benzyna (od 1990.08 do 1993.09)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.4 TD Interc. (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.07)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.4 Tdi (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 Kombi (965)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiągnięcie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.