Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:32

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2417-tyl-p-8582.html

# Tarcze hamulcowe MIKODA 2417 tył

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **120 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **MIK2417** |
| Kod producenta | **MIK2417** |
| Kod EAN | **5904542504697** |
| Producent | **MIKODA** |
| Średnica [mm] | **295** |
| Typ tarczy hamulcowej | **pełny** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |
| Średnica tarcz [mm] | **295** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe VOLVO 850 - tył MIKODA 2417

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE.  Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK2417

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

5,04

Numery OE

**2717940**

Odpowiednik

**BREMBO 08.5569.20**

Odpowiednik

**ATE 24.0110-0214.1**

Odpowiednik

**TRW DF2660**

Odpowiednik

**ROTINGER RT1068**

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

295,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,00

Wysokość **B** [mm]

72,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9,60

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,40

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108,00

## Numery zamienne

VOLVO

271794

VOLVO

2717940

VOLVO

31262099

VOLVO

9140144

A.B.S.

16237

A.P.

14454E

ABEX

W0601

ACDelco

AC2306D

APEC BRAKING

DSK916

APEC BRAKING

SDK6189

ATE

24011002141

ATE

24111002141

ATE

410214

BENDIX

561867B

BENDIX

561867BC

BORG %26 BECK

BBD5062

BOSCH

0 986 478 628

BOSCH

0 986 479 892

BOSCH

986478628

BOSCH

F 026 A01 000

BRADI

1.6025.5.5

BRAKE ENGINEERING

DI955515

BREMBO

08.5569.20

BREMBO

08556921

BREMBO

08556924

BREMBO

08556976

CAR

142668

CAR

HPD668

DBA Australia

DBA883

DELPHI

BG2842

DELPHI

BG721

DELPHI

BG842

DELPHI

BS3913

FAG

BS3913

FEBI BILSTEIN

11455

FERODO

DDF552

FERODO

DDF5521

FERODO

DDF552C

FERODO

DDF552C1

FIRST LINE

FBD802

FTE

BS3913

FTE

BS3913B

GIRLING

6026604

HELLA

8DD 355 103-691

HELLA

8DD 355 103-701

JURID

561867J

JURID

561867JC

LEMFORDER

19090 02

LPR

V1293P

MAGNETI MARELLI

353616025550

MAPCO

15965

METELLI

230376

METELLI

230376C

METZGER

14454V

METZGER

6110268

METZGER

X14454

MEYLE

5155230013

MEYLE

5155230013PD

MEYLE

515 523 5014

MEYLE

515 523 5014/PD

MGA

D1176

MINTEX

MDC920

NATIONAL

NBD591

NK

204833

NK

314833

OE

2717940

PAGID

54009

PAGID

54009PRO

PEX

140665

PILENGA

5264

QH Benelux

57563

QUINTON HAZELL

BDC3913

QUINTON HAZELL

BSF3913

REMSA

641100

ROADHOUSE

641100

ROULUNDS RUBBER

D2306

SEBRO

7265

ST-TEMPLIN

0311029630

ST-TEMPLIN

0311029635

SWAG

55911455

TEXTAR

92066800

TEXTAR

92066803

TEXTAR

92066805

TEXTAR

98200066801

TRISCAN

812027120

TRISCAN

812027120C

TRUSTING

DF061

VALEO

186528

WOKING

P641100

ZIMMERMANN

610119700

ZIMMERMANN

610119720

ZIMMERMANN

610119750

ZIMMERMANN

610119752

## Parametry

Powierzchnia

lakierowany

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

295

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9,6

Minimalna grubość [mm]

8,4

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

72

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,5

średnica otworu [mm]

108

średnica bębna hamulcowego

178

Kolor

czarny

## Zastosowanie

VOLVO 850 (854)

**2.0** (143KM / 105kW) benzyna (od 1991.06 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

**2.0** (126KM / 93kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

**2.0 Turbo** (210KM / 155kW) benzyna (od 1993.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

**2.0 Turbo** (179KM / 132kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.10)

VOLVO 850 (854)

**2.3 T5** (226KM / 166kW) benzyna (od 1993.08 do 1996.07)

VOLVO 850 (854)

**2.3 T5-R** (250KM / 184kW) benzyna (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

**2.3 Turbo R** (241KM / 177kW) benzyna (od 1995.06 do 1996.10)

VOLVO 850 (854)

**2.3 Turbo R** (243KM / 179kW) benzyna (od 1994.09 do 1997.10)

VOLVO 850 (854)

**2.4** (140KM / 103kW) benzyna (od 1991.06 do 1994.07)

VOLVO 850 (854)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 1991.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

**2.4** (144KM / 106kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

**2.4 GLE** (193KM / 142kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.10)

VOLVO 850 (854)

**2.5 TDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

**2.0** (126KM / 93kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

**2.0** (143KM / 105kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

**2.0 Turbo** (210KM / 155kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

**2.0 Turbo** (180KM / 132kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.10)

VOLVO 850 Kombi (855)

**2.3 T5** (226KM / 166kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

**2.3 T5-R** (250KM / 184kW) benzyna (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

**2.3 Turbo R** (241KM / 177kW) benzyna (od 1995.06 do 1997.10)

VOLVO 850 Kombi (855)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 1992.09 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

**2.4** (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 850 Kombi (855)

**2.4** (144KM / 106kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

**2.4 GLE** (193KM / 142kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.10)

VOLVO 850 Kombi (855)

**2.5 TDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO C70 I coupe (872)

**2.0** (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.09)

VOLVO C70 I coupe (872)

**2.0 T** (226KM / 166kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.09)

VOLVO C70 I coupe (872)

**2.0 T** (163KM / 120kW) benzyna (od 2000.03 do 2002.09)

VOLVO C70 I coupe (872)

**2.3 T-5** (240KM / 176kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.09)

VOLVO C70 I coupe (872)

**2.4** (165KM / 121kW) benzyna (od 1999.03 do 2002.09)

VOLVO C70 I coupe (872)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.09)

VOLVO C70 I coupe (872)

**2.4 T** (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.09)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

**2.0** (180KM / 132kW) benzyna (od 1998.03 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

**2.0 T** (226KM / 166kW) benzyna (od 1998.03 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

**2.0 T** (163KM / 120kW) benzyna (od 2000.03 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

**2.3 T5** (239KM / 176kW) benzyna (od 1998.03 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

**2.3 T5** (245KM / 180kW) benzyna (od 2002.07 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 1998.06 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

**2.4 T** (193KM / 142kW) benzyna (od 1998.03 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

**2.4 T** (200KM / 147kW) benzyna (od 2002.07 do 2005.10)

VOLVO S70 (874)

**2.0** (126KM / 93kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.0** (143KM / 105kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.0** (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.0 Turbo** (210KM / 155kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.0 Turbo** (226KM / 166kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.3** (265KM / 195kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.09)

VOLVO S70 (874)

**2.3** (241KM / 177kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.3 T-5** (239KM / 176kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.3 T5 AWD** (241KM / 177kW) benzyna (od 1996.11 do 1998.09)

VOLVO S70 (874)

**2.3 Turbo** (250KM / 184kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.4** (144KM / 106kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.4** (165KM / 121kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.4** (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.08 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.4 AWD** (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.09)

VOLVO S70 (874)

**2.4 AWD** (144KM / 106kW) benzyna (od 1996.11 do 1999.05)

VOLVO S70 (874)

**2.4 AWD** (165KM / 121kW) benzyna (od 1998.10 do 1999.05)

VOLVO S70 (874)

**2.4 AWD** (170KM / 125kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.09)

VOLVO S70 (874)

**2.4 Bifuel** (144KM / 106kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1998.10 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.4 Bifuel** (140KM / 103kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.07 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.4 Blu-Fuel** (140KM / 103kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1997.07 do 2000.09)

VOLVO S70 (874)

**2.4 Turbo** (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

**2.5 TDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.0** (126KM / 93kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.0** (143KM / 105kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.0** (180KM / 132kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.0** (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.0 Turbo** (211KM / 155kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.0 Turbo** (226KM / 166kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.0 Turbo AWD** (226KM / 166kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.3** (241KM / 177kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.11)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.3 AWD** (241KM / 177kW) benzyna (od 1997.04 do 1998.09)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.3 T AWD** (250KM / 184kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.3 T-5** (239KM / 176kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.3 T-5 AWD** (239KM / 176kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.3 Turbo** (250KM / 184kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.4** (144KM / 106kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.05)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.4** (165KM / 121kW) benzyna (od 1998.06 do 1999.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.4** (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.03 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.4 Bifuel** (144KM / 106kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1998.05 do 1999.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.4 Bifuel** (140KM / 103kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.08 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.4 Turbo** (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.5 TDI** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.12 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

**2.5 TDi AWD** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1996.11 do 2000.02)

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295)

**2.0 T5 AWD** (226KM / 166kW) benzyna (od 1997.10 do 1999.03)

## O producencie

## Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

## Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

## Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm

- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

## Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.