

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2418-tyl-p-8583.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 2418 tył



Nasza cena brutto	72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK2418
Kod producenta	MIK2418
Kod EAN	5904542504420
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	260
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	260

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VOLVO S40 - tył MIKODA 2418

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK2418

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

3,44

Numer OE

30872940

Odpowiednik

BREMBO 08.7042.10

Odpowiednik

ATE 24.0110-0229.1

Odpowiednik

TRW DF2784

Odpowiednik

ROTINGER RT1298

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

260,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

90,00

Wysokość **B** [mm]

41,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,40

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,50

Numery zamienne

MITSUBISHI

MB699288

MITSUBISHI

MB699289

MITSUBISHI

MR249356

MITSUBISHI

MR913846

PROTON

PW820195

VOLVO

30872940

VOLVO

308729409

AP

14661

ATE

24011002291

BENDIX

562059B

BOSCH

0986478716

BOSCH

0986478898

BRAKE ENGINEERING

DI955673

BRECO

BS7544

BREMBO

08704211

BREMBO

MDC1021

DELPHI

BG3203C

FERODO

DDF886

FERODO

DDF886C

JURID

562059J

METELLI

230434

OE

30872940

PAGID

54024

SBS

16591

SBS

1815203010

SBS

1815203045

SBS

1815203052

SBS

1815204019

SBS

1815204840

TEXTAR

92083000

TEXTAR

92083003

TEXTAR

92112700

TRW

DF2784

TRW

DF4082

VALEO

186647

ZIMMERMANN

610119800

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

108

średnica otworu centrującego [mm]

90

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

8.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

41

średnica [mm]

260

Zastosowanie

IMPIAN

1.6 (102KM / 76kW) benzyna (od 2001.09 do 2007.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.07 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.6 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.05 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.12 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1997.07)

mitsubishi carisma (da_)

1.8 16V GDI (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.8 GDI (122KM / 90kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.8 MSX - 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1997.07)

mitsubishi carisma (da_)

1.9 DI-D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.9 DI-D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma (da_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.09)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.3 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.6 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.05 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.12 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (da_)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.09 do 1997.09)

mitsubishi carisma sedan (DA_)

1.8 16V GDI (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (DA_)

1.8 GDI (122KM / 90kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (DA_)

1.9 DI-D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (DA_)

1.9 DI-D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (DA_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.09)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.3 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 1998.06 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.3 16V (83KM / 61kW) benzyna (od 1998.12 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.3 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.6 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.8 GDI (122KM / 90kW) benzyna (od 1998.06 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.8 GDI (118KM / 87kW) benzyna (od 1998.06 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (mpv) (dg_a)

1.8 MPI (112KM / 82kW) benzyna (od 2002.10 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (mpv) (dg_a)

1.9 DI-D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (mpv) (dg_a)

1.9 DI-D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2004.12)

volvo s40 i (644)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.09 do 1999.08)

volvo s40 i (644)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.12)

volvo s40 i (644)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

volvo s40 i (644)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.12)

volvo s40 i (644)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.08)

volvo s40 i (644)

1.8 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.03 do 2003.12)

volvo s40 i (644)

1.8 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.12)

volvo s40 i (644)

1.9 DI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2000.07)

VOLVO S40 I (644)

1.9 DI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.9 DI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.9 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.07)

VOLVO S40 I (644)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO S40 I (644)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.07 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T (160KM / 118kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T (165KM / 121kW) benzyna (od 2000.07 do 2001.06)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.12)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.12 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1999.03 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 Bi-Fuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.11 do 2003.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.03 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 DI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2000.07)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 DI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 DI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.07)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T (160KM / 118kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.07)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T (165KM / 121kW) benzyna (od 1999.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 2000.07 do 2004.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.