Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:19

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2419-przod-p-8584.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 2419 przód

Nasza cena brutto	**137 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK2419**
Kod producenta	**MIK2419**
Kod EAN	**5904542504963**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**281**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**281**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VOLVO S40 - przód MIKODA 2419

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK2419

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,44

Numery OE

30818027

Odpowiednik

BREMBO 09.7720.10

Odpowiednik

ATE 24.0124-0159.1

Odpowiednik

TRW DF4054

Odpowiednik

ROTINGER RT2831

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

281,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69,00

Wysokość **B** [mm]

45,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21,50

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,00

Numery zamienne

MITSUBISHI

M818027

MITSUBISHI

MB818027

VOLVO

30818027

VOLVO

308180272

AP

24749

AP

24749V

AP

X24749

ATE

24012401591

ATE

24032401591

ATE

24112401591

BENDIX

562088B

BOSCH

0986478493

BOSCH

0986479139

BRAKE ENGINEERING

DI955917

BRECO

BS8335

BRECO

BV8335

BREMBO

09772011

BREMBO

09772075

BREMBO

MDC1081

DELPHI

BG3501C

FERODO

DDF1068

FERODO

DDF1068C

JURID

562088J

METELLI

230467

OE

30818027

PAGID

50281

SBS

17022

SBS

1815204847

SBS

1815204853

TEXTAR

92100400

TEXTAR

92100403

TRW

DF4054

VALEO

186707

ZIMMERMANN

610370020

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

108

średnica otworu centrującego [mm]

69

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

21.5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

45.5

średnica [mm]

281

Zastosowanie

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.07 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.6 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.05 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.12 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.8 16V GDI (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.8 GDI (122KM / 90kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.9 DI-D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.9 DI-D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.3 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.6 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.05 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.12 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.8 16V GDI (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.8 GDI (122KM / 90kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.9 DI-D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.9 DI-D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

VOLVO S40 I (644)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.09 do 1999.08)

VOLVO S40 I (644)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO S40 I (644)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.08)

VOLVO S40 I (644)

1.8 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.03 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.8 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.9 DI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2000.07)

VOLVO S40 I (644)

1.9 DI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.9 DI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

1.9 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.07)

VOLVO S40 I (644)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO S40 I (644)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.07 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T (160KM / 118kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T (165KM / 121kW) benzyna (od 2000.07 do 2001.06)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.12)

VOLVO S40 I (644)

2.0 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.12)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.12 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1999.03 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 Bi-Fuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.11 do 2003.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.03 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.8 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 DI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2000.07)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 DI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 DI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.07)

VOLVO V40 Kombi (645)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T (160KM / 118kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.07)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T (165KM / 121kW) benzyna (od 1999.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 2000.07 do 2004.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.