Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:53

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2434-przod-p-8597.html

# Tarcze hamulcowe MIKODA 2434 przód

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **174 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **MIK2434** |
| Kod producenta | **MIK2434** |
| Kod EAN | **5904542509326** |
| Producent | **MIKODA** |
| Średnica [mm] | **316** |
| Typ tarczy hamulcowej | **wentylowany wewnętrznie** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia** |
| Średnica tarcz [mm] | **316** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe VOLVO S60 I, XC 90 I - przód MIKODA 2434

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE.  Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK2434

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

8,6

Numery OE

**30636074**

Odpowiednik

**BREMBO 09.9755.10**

Odpowiednik

**ATE 24.0128-0144.1**

Odpowiednik

**TRW DF4339**

Odpowiednik

**ROTINGER RT20158**

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

316

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

50,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

## Numery zamienne

VOLVO

30636074

VOLVO

306360743

VOLVO

30736406

AP

24965

ATE

24012801441

ATE

24112801441

BOSCH

0986479322

BRAKE ENGINEERING

DI956303

BRECO

BS8584

BREMBO

09975511

DELPHI

BG3784

FERODO

DDF1426

FERODO

DDF1426C

METELLI

230847C

OE

30636074

PAGID

54266

SBS

17634

SBS

1815201811

SBS

1815202573

SBS

1815204709

TEXTAR

92126600

TEXTAR

92126603

TRW

DF4339

VALEO

197057

ZIMMERMANN

610370620

## Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

140

średnica otworu centrującego [mm]

68

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

25

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

50.3

średnica [mm]

316

## Zastosowanie

VOLVO S60 I (384)

**2.0 T** (180KM / 132kW) benzyna (od 2000.07 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4** (140KM / 103kW) benzyna (od 2000.07 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4** (180KM / 132kW) benzyna (od 2005.01 do 2006.10)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 Bifuel** (140KM / 103kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2001.07 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 CDI** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2005.12)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 D** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 D** (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 D** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2009.12)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 D5** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 D5** (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 T AWD** (200KM / 147kW) benzyna (od 2001.06 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 T5** (260KM / 191kW) benzyna (od 2004.04 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.5 T** (210KM / 154kW) benzyna (od 2003.01 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.5 T AWD** (210KM / 154kW) benzyna (od 2002.07 do 2010.04)

VOLVO XC90 I (275)

**2.5 T AWD** (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.10 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

**2.5 T AWD** (209KM / 154kW) benzyna (od 2012.10 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

**3.2 AWD** (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.04 do 2012.12)

VOLVO XC90 I (275)

**3.2 AWD** (238KM / 175kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

**D3 / D5** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

**D5 AWD** (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

**D5 AWD** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

**D5 AWD** (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

**D5 AWD** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

**T6 AWD** (272KM / 200kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

**V8 AWD** (316KM / 232kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

# O producencie

## Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

## Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

## Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

### Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.