Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 12:07

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2525-tyl-p-8618.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 2525 tył

Nasza cena brutto	**112 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK2525**
Kod producenta	**MIK2525**
Kod EAN	**5904542506417**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**305**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**305**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe JEEP Cherokee II (WJ, WG) - tył MIKODA 2525

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK2525

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

5,7

Numery OE

52098666

Odpowiednik

BREMBO

Odpowiednik

ATE 24.0110-0299.1

Odpowiednik

TRW DF4178

Odpowiednik

ROTINGER RT1264

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

305,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72,20

Wysokość **B** [mm]

75,20

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,50

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

127,00

Numery zamienne

CHRYSLER

52098666

JEEP

52098666

A.B.S.

08.A533.11

A.B.S.

17308

A.P.

15044

A.P.

15044 V

ACDelco

AC2393D

AKEBONO

BN-0821

AKEBONO

BN-0821E

APEC BRAKING

DSK2180

ATE

24011002991

BENDIX

562148B

BENDIX

562148BC

BLUE PRINT

ADA104312

BORG %26 BECK

BBD4248

BOSCH

0 986 478 771

BOSCH

0 986 AB6 885

BRAKE ENGINEERING

DI956081

BREMBO

08A53310

BREMBO

08A53311

CAR

142335

CAR

HPD335

DBA Australia

DBA541

DELPHI

BG3660

FERODO

DDF1553

FERODO

DDF15531

FERODO

DDF1553C

FERODO

DDF1553C1

FREMAX

BD-5118

FTE

BS5399

FTE

BS5399B

GIRLING

6041784

HELLA

8DD 355 108-611

HELLA PAGID

8DD 355 108-611

JAPANPARTS

DP992

JURID

562148J

JURID

562148JC

KAWE

6628 00

LPR

R1561P

MAGNETI MARELLI

360406119900

MAGNETI MARELLI

360406119901

MAPCO

45991

METELLI

231116C

MEYLE

57-15 523 0000/PD

MGA

D1707

MINTEX

MDC1489

NATIONAL

NBD1116

NK

209304

NK

319304

OBTEC A%2FS

474704

OPTIMAL

BS-6380

OPTIMAL

BS-6380C

OE

52098666

PAGID

54137

PILENGA

5950

QH Benelux

57955

QUINTON HAZELL

662800

QUINTON HAZELL

BDC5399

QUINTON HAZELL

BSF5399

RAICAM

RD01016

REMSA

662800

ROADHOUSE

662800

ROULUNDS RUBBER

D2393

RUVILLE

BRR111210

SBS

1815209304

SBS

1815319304

TEXTAR

92113700

TEXTAR

92113703

TRISCAN

8120101021

TRISCAN

8120 101021C

TRUSTING

DF696

VAICO

V33-40007

VALEO

197624

WOKING

D6628.00

WOKING

P662800

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

305

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,5

średnica otworu centrującego [mm]

72,2

Wysokość [mm]

75,3

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,5

średnica otworu [mm]

127

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 02 C0204-0599

Zastosowanie

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.1 D 4x4 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1986.10 do 1992.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.1 TD (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1984.10 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.1 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1989.06 do 1992.03)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 (121KM / 89kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 (121KM / 89kW) benzyna (od 1990.10 do 1996.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 (122KM / 90kW) benzyna (od 1986.10 do 1990.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 4x4 (122KM / 90kW) benzyna (od 1986.10 do 1990.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 i 4x4 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.12 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 i 4x4 (118KM / 87kW) benzyna (od 1984.10 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 (178KM / 131kW) benzyna (od 1986.10 do 1990.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 4x4 (178KM / 131kW) benzyna (od 1986.10 do 1990.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 i (184KM / 135kW) benzyna (od 1991.12 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 i (185KM / 136kW) benzyna (od 1988.01 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 i (173KM / 127kW) benzyna (od 1998.07 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 i (170KM / 125kW) benzyna (od 1990.10 do 2001.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

2.7 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

2.7 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2004.10 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

3.1 TD 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2001.12)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.0 4x4 (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.7 V8 4x4 (220KM / 162kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.08)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.7 V8 4x4 (223KM / 164kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.7 V8 4x4 (258KM / 190kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.7 V8 4x4 (227KM / 167kW) benzyna (od 2003.06 do 2005.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.