

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2532-przod-p-8623.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 2532 przód

Nasza cena brutto	164 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK2532
Kod producenta	MIK2532
Kod EAN	5904542510087
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	302
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	302

Opis produktu

Tarcze hamulcowe GRAND VOYAGER V 07- przód MIKODA 2532

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK2532

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

7,64

Numery OE

4721933AB

Odpowiednik

BREMBO 09.N124.10

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

TRW DF6415

Odpowiednik

ROTINGER

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

302

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72,5

Wysokość **B** [mm]

38

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

127

Numery zamienne

CHRYSLER

4721933AB

CHRYSLER

4721995AA

CHRYSLER

4779783AA

CHRYSLER

4779783AB

FIAT

K04721995AA

FIAT

K04721995AB

AP

25448

BRECO

BS9058

DELPHI

BG4248

FERODO

DDF1807C

OE

4721933AB

OE

K04721995AA

PAGID

54815

TRW

DF6415

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

129

średnica otworu centrującego [mm]

72.5

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

26.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

38

średnica [mm]

302

Zastosowanie

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

2.8 CRD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.10)

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

3.3 (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.01)

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

3.6 (283KM / 208kW) benzyna (od 2011.02)

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

3.6 (287KM / 211kW) benzyna (od 2011.02)

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

3.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 2007.10)

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.08)

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2011.08)

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.08)

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.08)

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.08)

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD 4x4 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.08)

FIAT FREEMONT (345_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2011.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji.

Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiągnięcie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.