Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:22

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2705-tyl-p-8637.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 2705 tył

Nasza cena brutto	**153 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**MIK2705**
Kod producenta	**MIK2705**
Kod EAN	**5904542504253**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**258**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**258**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe DAEWOO Leganza - tył MIKODA 2705

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK2705

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,75

Numery OE

96219485

Odpowiednik

BREMBO

Odpowiednik

ATE 24.0110-0282.1

Odpowiednik

TRW DF4557

Odpowiednik

ROTINGER RT4017

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

258,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

57,00

Wysokość **B** [mm]

64,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,00

Numery zamienne

DAEWOO

96219485

A.B.S.

16925

APEC BRAKING

DSK2130

ATE

24011002821

BENDIX

562256B

BENDIX

562256BC

BLUE PRINT

ADG04371

BORG %26 BECK

BBD5126

BOSCH

0 986 479 U30

BRAKE ENGINEERING

DI955890

CAR

142993

CAR

HPD993

DBA Australia

DBA893

DELPHI

BG3554

FEBI BILSTEIN

23540

FERODO

DDF1188

FERODO

DDF11881

FIRST LINE

FBD1352

GIRLING

6045574

HELLA

8DD 355 110-681

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310906

JAPANPARTS

DPW01

JURID

562256J

JURID

562256JC

LPR

O1018P

MAPCO

25504

MINTEX

MDC1399

NATIONAL

NBD1003

NIPPARTS

J3310906

NK

205005

NK

315005

OE

96219485

PAGID

54289

QH Benelux

57857

QUINTON HAZELL

BDC4765

QUINTON HAZELL

BSF4765

REMSA

687200

SWAG

89923540

TEXTAR

92128900

TRISCAN

812021109

TRUSTING

DF101

Parametry

Wysokość [mm]

65

średnica otworu centrującego [mm]

57

Minimalna grubość [mm]

8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10,5

średnica [mm]

258

Wymiar gwintu

13,5

średnica otworu [mm]

114,3

Ilość otworów

5

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica bębna hamulcowego

163

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

DAEWOO LEGANZA (KLAV)

2.0 (181KM / 133kW) benzyna (od 2001.01 do 2002.12)

DAEWOO LEGANZA (KLAV)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1997.06 do 2002.12)

DAEWOO LEGANZA (KLAV)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1997.06 do 2002.12)

DAEWOO LEGANZA (KLAV)

2.0 16V (126KM / 93kW) benzyna (od 2000.07 do 2004.04)

DAEWOO LEGANZA (KLAV)

2.2 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1999.04 do 2002.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich

parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.