

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2714-przod-p-8645.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 2714 przód



Nasza cena brutto	113 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK2714
Kod producenta	MIK2714
Kod EAN	5904542505564
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	256
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	256

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHEVROLET Lacetti - przód MIKODA 2714

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK2714

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

5,38

Numery OE

96264591

Odpowiednik

BREMBO 09.9483.10

Odpowiednik

ATE 24.0124-0199.1

Odpowiednik

TRW DF4812

Odpowiednik

ROTINGER RT2884

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

256,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

60,00

Wysokość **B** [mm]

47,20

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

115,00

Numery zamienne

CHEVROLET

96264591

CHEVROLET

96328338

CHEVROLET

96549782

DAEWOO

96264591

DAEWOO

96328338

DAEWOO

96549782

AP

24906

ATE

24012401991

BOSCH

0986479328

BRAKE ENGINEERING

DI956297

BRECO

BS8511

DELPHI

BG4003

FERODO

DDF1257

FERODO

DDF1257C

METELLI

230719

OE

96264591

OE

96328338

PAGID

54336

SBS

17414

SBS

17684

SBS

1815205001

SBS

1815205011

SBS

1815205017

TEXTAR

92133500

TEXTAR

92133600

TRW

DF4812

TRW

DF7218

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

110

średnica otworu centrującego [mm]

60

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

22

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

47.5

średnica [mm]

256

Zastosowanie

EPICA (KL1_)

2.0 (144KM / 105kW) benzyna (od 2006.06 do 2011.12)

EPICA (KL1_)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2005.01 do 2006.12)

EPICA (KL1_)

2.0 (128KM / 94kW) benzyna (od 2005.01 do 2006.12)

EPICA (KL1_)

2.0 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.01)

EPICA (KL1_)

2.5 (156KM / 115kW) benzyna (od 2006.06 do 2011.12)

EVANDA

2.0 (131KM / 96kW) benzyna (od 2005.03)

LACETTI (J200)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2005.03)

LACETTI (J200)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2005.03)

LACETTI (J200)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2005.03)

LACETTI (J200)

1.8 (121KM / 89kW) benzyna (od 2005.08)

LACETTI (J200)

1.8 (91KM / 67kW) benzyna (od 2005.03 do 2009.12)

LACETTI (J200)

2.0 D (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2007.01)

NUBIRA Kombi

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2005.03 do 2011.12)

NUBIRA Kombi

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2005.03 do 2009.12)

NUBIRA Kombi

1.8 (121KM / 89kW) benzyna (od 2005.08 do 2011.12)

NUBIRA Kombi

2.0 D (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2011.12)

NUBIRA sedan

1.4 (94KM / 69kW) benzyna (od 2005.01 do 2007.12)

NUBIRA sedan

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2005.03 do 2011.12)

NUBIRA sedan

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2005.03 do 2009.12)

NUBIRA sedan

2.0 D (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2011.12)

REZZO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (U100)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.03)

REZZO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (U100)

1.6 (107KM / 79kW) benzyna (od 2005.08)

REZZO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (U100)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 2005.03)

REZZO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (U100)

2.0 (122KM / 90kW) benzyna (od 2005.08)

CHEVROLET LACETTI Kombi (J200)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2005.03)

CHEVROLET LACETTI Kombi (J200)

2.0 D (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2007.01)

CHEVROLET NUBIRA sedan

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.12)

DAEWOO EVANDA (KLAL)

2.0 (131KM / 96kW) benzyna (od 2002.08)

DAEWOO LACETTI liftback (KLAN)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.02)

DAEWOO LACETTI liftback (KLAN)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2004.02)

DAEWOO LACETTI liftback (KLAN)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2004.02)

DAEWOO NUBIRA sedan (J200)

1.4 (94KM / 69kW) benzyna (od 2003.10 do 2004.12)

DAEWOO NUBIRA sedan (J200)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2003.07)

DAEWOO NUBIRA sedan (J200)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2003.07)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J200)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2003.07)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J200)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2003.07)

DAEWOO REZZO (U100)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2000.09)

DAEWOO REZZO (U100)

1.6 SX (90KM / 66kW) benzyna (od 2001.08 do 2004.12)

DAEWOO REZZO (U100)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 2000.09)

DAEWOO REZZO (U100)

1.8 (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09)

DAEWOO REZZO (U100)

1.8 (91KM / 67kW) benzyna (od 2000.09)

DAEWOO REZZO (U100)

2.0 (128KM / 94kW) benzyna (od 2000.09)

DAEWOO REZZO (U100)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu

produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.