

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2715-tyl-p-8646.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 2715 tył



Nasza cena brutto	98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK2715
Kod producenta	MIK2715
Kod EAN	5904542509074
Producent	MIKODA
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	258
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	258

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHEVROLET LACETTI (J200) - tył MIKODA 2715

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK2715

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,4

Numer OE

96549630

Odpowiednik

BREMBO 08.A872.10

Odpowiednik

ATE 24.0110-0340.1

Odpowiednik

TRW DF7381

Odpowiednik

ROTINGER RT1440

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

258,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

60,00

Wysokość **B** [mm]

57,30

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,50

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,00

Numery zamienne

CHEVROLET

96549630

DAEWOO

96549630

ATE

24011003401

BOSCH

0986479985

DELPHI

BG4091

FERODO

DDF1606

FERODO

DDF1606C

OE
96549630

PAGID
54630

TEXTAR
92163000

TRW
DF7381

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]
100

średnica otworu centrującego [mm]
60

Ilość otworów
4

Minimalna grubość [mm]
8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]
10.5

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

57.3

średnica [mm]

258

Zastosowanie

LACETTI (J200)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2005.03)

LACETTI (J200)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2005.03)

LACETTI (J200)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2005.03)

LACETTI (J200)

1.8 (121KM / 89kW) benzyna (od 2005.08)

LACETTI (J200)

1.8 (91KM / 67kW) benzyna (od 2005.03 do 2009.12)

LACETTI (J200)

2.0 D (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2007.01)

NUBIRA Kombi

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2005.03 do 2011.12)

NUBIRA Kombi

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2005.03 do 2009.12)

NUBIRA Kombi

1.8 (121KM / 89kW) benzyna (od 2005.08 do 2011.12)

NUBIRA Kombi

2.0 D (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2011.12)

NUBIRA sedan

1.4 (94KM / 69kW) benzyna (od 2005.01 do 2007.12)

NUBIRA sedan

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2005.03 do 2011.12)

NUBIRA sedan

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2005.03 do 2009.12)

NUBIRA sedan

2.0 D (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2011.12)

CHEVROLET LACETTI Kombi (J200)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2005.03)

CHEVROLET LACETTI Kombi (J200)

2.0 D (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2007.01)

CHEVROLET NUBIRA sedan

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.12)

DAEWOO LACETTI liftback (KLAN)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.02)

DAEWOO LACETTI liftback (KLAN)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2004.02)

DAEWOO LACETTI liftback (KLAN)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2004.02)

DAEWOO NUBIRA sedan (J200)

1.4 (94KM / 69kW) benzyna (od 2003.10 do 2004.12)

DAEWOO NUBIRA sedan (J200)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2003.07)

DAEWOO NUBIRA sedan (J200)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2003.07)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J200)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2003.07)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J200)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2003.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji.

Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiągnięcie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.