Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:26

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-4210-tyl-p-8656.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 4210 tył

Nasza cena brutto	**158 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK4210**
Kod producenta	**MIK4210**
Kod EAN	**5904542510391**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**330**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**330**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A6 QUATTRO 04- , tył MIKODA 4210

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK4210

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

7,64

Numery OE

4F0615601D

Odpowiednik

BREMBO 09.8842.20

Odpowiednik

ATE 24.0122-0223.1

Odpowiednik

TRW DF4818S

Odpowiednik

ROTINGER RT20250

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

330

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

49,1

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

4F0615601D

AUDI

4F0615601F

AP

24892

ATE

24012202231

ATE

24012202431

ATE

24112202431

BOSCH

0986479299

BOSCH

0986479457

BOSCH

0986AB6116

BRAKE ENGINEERING

DI956701

BRECO

BS8494

BREMBO

09884221

DELPHI

BG3991

FERODO

DDF1240

FERODO

DDF1240C

METELLI

230866C

OE

4F0615601F

PAGID

54326

SBS

17596

SBS

17864

SBS

18152047109

TEXTAR

92132600

TEXTAR

92132603

TRW

DF4818S

VALEO

197140

VALEO

197212

ZIMMERMANN

100332100

ZIMMERMANN

100332120

Parametry

Ilość otworów

5

średnica otworu centrującego [mm]

68

Moment dokręcenia [Nm]

120

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

49.2

średnica [mm]

330

Zastosowanie

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

2.7 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TDI quattro (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2006.05)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TFSI quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.0 TFSI quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.05 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.2 FSI (255KM / 188kW) benzyna (od 2004.05 do 2009.05)

AUDI A6 (4F2, C6)

3.2 FSI quattro (249KM / 183kW) benzyna (od 2006.09 do 2008.10)

AUDI A6 (4F2, C6)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2011.03)

AUDI A6 (4F2, C6)

4.2 quattro (335KM / 246kW) benzyna (od 2004.05 do 2006.05)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.0 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.4 (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.4 quattro (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI quattro (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.7 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.8 FSI (210KM / 154kW) benzyna (od 2006.11 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.8 FSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.8 FSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.8 FSI quattro (210KM / 154kW) benzyna (od 2007.06 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.8 FSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.8 FSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 TDI quattro (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2006.05)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 TFSI quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.0 TFSI quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2008.10 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.2 FSI (255KM / 188kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

3.2 FSI quattro (255KM / 188kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.10)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2011.08)

AUDI A6 Avant (4F5, C6)

4.2 quattro (335KM / 246kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych,

wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.