Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:03

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt0104-p-3814.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT0104

Nasza cena brutto	**305 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT0104**
Kod producenta	**RT 0104**
Kod EAN	**5901436324256**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**290**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**290**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe IVECO DAILY I, II [290x105] Rotinger 0104

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 0104

Nazwa towaru

IVECO DAILY I, II [290x105]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

14.7

Numery OE

1908772, 42470842, 93821918, 1908772, 1908792, 42470842, 93821867, 93821918

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986478885

Odpowiednik

TEXTAR 93095100

Odpowiednik

JURID 567118J

Odpowiednik

DELPHI BG9722

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230623900

Odpowiednik

TRW DF2788S

Odpowiednik

BREMBO 08.5959.10

Średnica **A** [mm]

290

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

123

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

75

Wysokość **B** [mm]

105

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

95

Numery zamienne

IVECO

1908772

IVECO

1908792

IVECO

42470842

IVECO

93821918

AP

14662

BENDIX

562467B

BOSCH

0986478885

BRAKE ENGINEERING

DI955738

BRECO

BS7545

BREMBO

08595910

DELPHI

BG9722

FERODO

FCR139A

JURID

567118J

METELLI

230481

ROTINGER

RT0104GL

ROTINGER

RT0104GLT3

ROTINGER

RT0104GLT5

ROTINGER

RT0104GLT6

SBS

16943

SBS

1815202339

SBS

1815202347

TEXTAR

93095100

TRW

DF2788S

VALEO

187058

ZIMMERMANN

230623900

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

średnica [mm]

290

średnica wewnętrzna [mm]

123

średnica otworu centrującego [mm]

75

Wysokość [mm]

105

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

Zastosowanie

DAILY II Autobus

A 40-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.05)

DAILY II Autobus

A 40-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Autobus

A 45-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Autobus

A 45-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1996.12)

DAILY II Platforma / podwozie

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

35-10 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1996.12)

DAILY II Platforma / podwozie

35-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

35-8 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Platforma / podwozie

35-8 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Platforma / podwozie

35-8 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

40-10 W 4x4 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

49-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

49-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-10 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

35-8 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-8 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-8 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

40-10 4x4 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

49-12 V (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

35-10 K (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

35-12 K (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1998.08)

DAILY II Wywrotka

35-8 K (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

49-10 K (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

49-12 K (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY III Autobus

40 C 11, 50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.05)

DAILY III Autobus

40 C 15, 50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.05)

DAILY III Autobus

40 C 17, 50 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2006.05)

DAILY III Autobus

50 C 11 Natural Power (106KM / 78kW) CNG (od 2002.05 do 2006.05)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 10 V , 35 S 10 V (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 12 , 35 S 12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 9, 35 S 9 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 11,35 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 13,35 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 9,35 C 9 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 11 Natural Power (106KM / 78kW) CNG (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

2.8 CNG (106KM / 78kW) CNG (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 C 12 V, 35 S 12 V (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 11 V,35 C 11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 13 V,35 C 13 V (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 15 V, 35 C 15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 9 V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 S 9 V,35 C 9 V (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

40 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

40 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

45 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

50 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2006.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.