Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:55

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt0111-p-3816.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT0111

Nasza cena brutto	**379 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT0111**
Kod producenta	**RT 0111**
Kod EAN	**5901436343707**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe IVECO DAILY II [290x110] Rotinger 0111

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 0111

Nazwa towaru

IVECO DAILY II [290x110]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

42546401, 504079365, 504080994, 1908772, 42470842, 42546401, 504079365, 504080994, 93821867, 93821918, 93831918

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 93175400

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG9911

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF2788S

Odpowiednik

BREMBO 08.9459.20

Średnica **A** [mm]

290

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

123

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64

Wysokość **B** [mm]

110,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

95

Numery zamienne

IVECO

42546401

IVECO

504079365

IVECO

504080994

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

290

żrednica wewnętrzna [mm]

123

żrednica otworu centrujacego [mm]

64

Wysokożć [mm]

110,2

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubożć [mm]

19

Ilosć otworów

6

Wymiar gwintu

12,60

żrednica otworu [mm]

95

Zastosowanie

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 10 V , 35 S 10 V (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 12 , 35 S 12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 14, 35 S 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 17, 35 S 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 9, 35 S 9 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 11,35 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 13,35 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 9,35 C 9 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 17, 40 S 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 C 12 V, 35 S 12 V (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 C 14, 35 S 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 C 17, 35 S 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 S 10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 11 V,35 C 11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 13 V,35 C 13 V (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 15 V, 35 C 15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 9 V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 S 9 V,35 C 9 V (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

40 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

40 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

40 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

40 C 17, 40 S 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

50 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

50 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

50 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.