Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:53

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt0284-p-3822.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT0284

Nasza cena brutto	**168 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT0284**
Kod producenta	**RT 0284**
Kod EAN	**5901436324072**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**290**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**290**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT MASTER III, RENAULT MASCOTT 110, 130, 140 [290x43] Rotinger 0284

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 0284

Nazwa towaru

RENAULT MASTER III, RENAULT MASCOTT 110, 130, 140 [290x43]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

7.3

Numery OE

5010260603, 5010260603

Odpowiednik

ATE 24.0126-0161.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479342

Odpowiednik

TEXTAR 93117500

Odpowiednik

JURID 569102J

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 470661900

Odpowiednik

TRW DF4329

Odpowiednik

BREMBO 09726110

Średnica **A** [mm]

290

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

144,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

102

Wysokość **B** [mm]

42,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

10

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10,75

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120

Numery zamienne

RENAULT

5010260603

RENAULT TRUCKS

5010260603

ATE

24012601611

BOSCH

0986479342

BRAKE ENGINEERING

DI956056

BREMBO

09726110

BREMBO

9726110

CAR

142536

FEBI BILSTEIN

29178

FERODO

FCR182A

FTE

BS7090

GIRLING

6043291

JURID

569102J

PAGID

59175

QH Benelux

58084

QUINTON HAZELL

BDC5427

QUINTON HAZELL

BSF5427

REMSA

6103910

ROTINGER

RT0284GL

ROTINGER

RT0284GLT3

ROTINGER

RT0284GLT5

ROTINGER

RT0284GLT6

TEXTAR

93117500

TEXTAR

98200117501

TRISCAN

812025175

TRUSTING

DF1163

TRW

DF4329

ZIMMERMANN

470661900

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

290

średnica wewnętrzna [mm]

144,70

średnica otworu centrującego [mm]

102

Wysokość [mm]

42,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

10

Wymiar gwintu

10,75

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.