

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1018-p-3841.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1018

Nasza cena brutto	70 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1018
Kod producenta	RT 1018
Kod EAN	5901436310259
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	237,3
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	237,3

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ROVER 200, 400, MG ZS [238x48] Rotinger 1018

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1018

Nazwa towaru

ROVER 200, 400, MG ZS [238x48]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.8

Numery OE

EJP7368, GBD90819, GBD90829, GBD90851, EJP7368, EJP7368EVA, GBD829, GBD90819, GBD90829, GBD90851

Odpowiednik

ATE 24.0113-0188.1

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92070500

Odpowiednik

JURID 561621J

Odpowiednik

DELPHI BG2616

Odpowiednik

ZIMMERMANN 4501533

Odpowiednik

TRW DF1807

Odpowiednik

BREMBO 08545610

Średnica **A** [mm]

238,3

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

13,4

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,7

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

MG

GBD90851

ROVER

EJP7368

ROVER

EJP7368EVA

ROVER

GBD829

ROVER

GBD90819

ROVER

GBD90829

A.B.S.

15964

ABEX

W0531

APEC BRAKING

DSK194

ATE

24011301881

BENDIX

561621B

BENDIX

561621BC

BORG %26 BECK

BBD4033

BRADI

1032414

BRAKE ENGINEERING

DI955112

BREMBO

08545610

BREMBO

08545620

CAR

142331

CAR

HPD331

DELPHI

BG2616

DELPHI

BG616

DELPHI

BS3801

FAG

BS3801

FERODO

DDF285

FERODO

DDF2851

FIRST LINE

FBD046

FTE

BS3801

GIRLING

6018073

GRAF

DF29268L

HELLA

8DD355104031

JURID

561621J

JURID

561621JC

LEMFORDER

1824001

MAGNETI MARELLI

353610324140

MAPCO

15601

METELLI

230268

MINTEX

MDC707

MINTEX

MDK0034

NK

204006

NK

314006

OBTEC A%2FS

121202

PAGID

52904

PEX

140066

QH Benelux

57383

QUINTON HAZELL

BDC3801

QUINTON HAZELL

BSF3801

REMSA

637000

ROADHOUSE

637000

ROTINGER

RT1018GL

ROTINGER

RT1018GLT3

ROTINGER

RT1018GLT5

ROTINGER

RT1018GLT6

TEXTAR

92070500

TEXTAR

98200070501

TRISCAN

812017108

TRUSTING

DF018

TRW

DF1807

VALEO

186285

ZIMMERMANN

4501533

ZIMMERMANN

450153300

ZIMMERMANN

450153350

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

237,30

średnica wewnętrzna [mm]

123

średnica otworu centrującego [mm]

61,10

Wysokość [mm]

47,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

13,50

Minimalna grubość [mm]

10,70

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

87

Zastosowanie

ROVER 200 kabriolet (XW)

214 1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.11)

ROVER 200 kabriolet (XW)

214 1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 1990.04 do 1992.09)

ROVER 200 kabriolet (XW)

214 1.4i 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.01 do 1999.11)

ROVER 200 liftback (XW)

214 (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.12)

ROVER 200 liftback (XW)

214 GSi/Si (103KM / 76kW) benzyna (od 1992.12 do 1995.10)

ROVER 200 liftback (XW)

214 GSi/Si (95KM / 70kW) benzyna (od 1990.01 do 1995.10)

ROVER 200 liftback (XW)

214 Si/GSi (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.10 do 1995.10)

ROVER 200 liftback (XW)

218 TD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1995.10)

ROVER 400 (RT)

414 Si (103KM / 76kW) benzyna (od 1995.05 do 2000.03)

ROVER 400 (XW)

414 GSI/SI (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.04 do 1995.04)

ROVER 400 (XW)

414 GSI/SI Cat (103KM / 76kW) benzyna (od 1992.10 do 1995.04)

ROVER 400 (XW)

418 TD (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1995.04)

ROVER 400 liftback (RT)

414 Si (103KM / 76kW) benzyna (od 1995.05 do 2000.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.