

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1041-p-3859.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1041

Nasza cena brutto	95 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1041
Kod producenta	RT 1041
Kod EAN	5901436310426
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	259,8
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	259,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA LEGEND, ROVER 800 [260x43] Rotinger 1041

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1041

Nazwa towaru

HONDA LEGEND, ROVER 800 [260x43]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.6

Numery OE

42510SG9000, 42510SG9010, CLP3758, GBD90802, GBD90834, 42510SD4930, 42510SG9000, 42510SG9010, CLP3758, GBD802, GBD90802, GBD90834, SDB090802EVA

Odpowiednik

ATE 24.0110-0255.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479447

Odpowiednik

TEXTAR 98200049101

Odpowiednik

JURID 561475J

Odpowiednik

DELPHI BG2338

Odpowiednik

ZIMMERMANN 1202105

Odpowiednik

TRW DF1814

Odpowiednik

BREMBO 08558210

Średnica **A** [mm]

260

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64

Wysokość **B** [mm]

43

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

ACURA

42510SG9000

ACURA

42510SG9010

HONDA

42510SD4930

HONDA

42510SG9000

HONDA

42510SG9010

MG

GBD90834

ROVER

CLP3758

ROVER

GBD802

ROVER

GBD90802

ROVER

GBD90834

ROVER

SDB090802EVA

A.B.S.

15628

ABEX

W0603

ACDelco

AC2314D

APEC BRAKING

DSK580

ATE

24011002551

BENDIX

345041

BENDIX

561475B

BLUE PRINT

ADH24320

BLUE PRINT

ADH24348

BORG %26 BECK

BBD4892

BOSCH

0986479447

BRADI

1031254

BRAKE ENGINEERING

DI952020

BREMBO

08558210

CAR

142305

CAR

HPD305

DBA Australia

DBA199

DELPHI

BG2338

DELPHI

BG338

DELPHI

BS3574

FAG

BS3574

FERODO

DDF360

FERODO

DDF3601

FIRST LINE

FBD336

FTE

BS3574

GIRLING

6018144

GRAF

DF29270

JAPANPARTS

DP405

JURID

561475J

LEMFORDER

1824101

LPR

A4121P

MAGNETI MARELLI

353610312540

METELLI

230270

MGA

D1070

MINTEX

MDC441

NATIONAL

NBD113

NK

204011

NK

314011

OBTEC A%2FS

121206

PAGID

52906

PEX

140060

PILENGA

5431

QH Benelux

55213

QUINTON HAZELL

BDC3574

QUINTON HAZELL

BSF3574

REMSA

620800

ROADHOUSE

620800

ROTINGER

RT1041

ROTINGER

RT1041GL

ROTINGER
RT1041GLT3

ROTINGER
RT1041GLT5

ROTINGER
RT1041GLT6

ROULUNDS RUBBER
D2314

SEBRO
2279

SEBRO
3456

TEXTAR
98200049101

TRISCAN
812017110

TRUSTING
DF039

TRW
DF1814

VALEO
186434

WOKING
P620800

ZIMMERMANN

1202105

ZIMMERMANN

120210500

ZIMMERMANN

120210550

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

259,80

średnica wewnętrzna [mm]

156,50

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

43

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

95

Zastosowanie

2.5 (165KM / 122kW) benzyna (od 1986.01 do 1987.12)

2.7 (177KM / 130kW) benzyna (od 1987.01 do 1991.08)

HONDA LEGEND I (HS, KA)

2.5 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1986.01 do 1987.12)

HONDA LEGEND I (HS, KA)

2.5 i (173KM / 127kW) benzyna (od 1987.02 do 1988.06)

HONDA LEGEND I (HS, KA)

2.7 i 24V (169KM / 124kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.12)

MG MGR V8

3.9 (190KM / 140kW) benzyna (od 1992.09 do 1995.12)

ROVER 800 (XS)

820 (100KM / 74kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.10)

ROVER 800 (XS)

820 16 V I/SI (140KM / 103kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.10)

ROVER 800 (XS)

820 16V Turbo (180KM / 132kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.02)

ROVER 800 (XS)

820 I/SI (136KM / 100kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.02)

ROVER 800 (XS)

820 SI (133KM / 98kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.12)

ROVER 800 (XS)

820 Sport (197KM / 145kW) benzyna (od 1994.04 do 1996.03)

ROVER 800 (XS)

820e (120KM / 88kW) benzyna (od 1986.10 do 1991.10)

ROVER 800 (XS)

825 D/SD (118KM / 87kW) olej napędowy (od 1990.01 do 1999.02)

ROVER 800 (XS)

825 Si Lux (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.02)

ROVER 800 (XS)

825 SI/Sterling (167KM / 123kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.10)

ROVER 800 (XS)

825 Si/Sterling (173KM / 127kW) benzyna (od 1987.01 do 1991.12)

ROVER 800 (XS)

825 Si/Sterling Catalytic-Conv (150KM / 110kW) benzyna (od 1986.10 do 1991.12)

ROVER 800 (XS)

827 Si/Sterling (177KM / 130kW) benzyna (od 1988.02 do 1991.12)

ROVER 800 (XS)

827 Si/Sterling Catalytic-Conv (169KM / 124kW) benzyna (od 1988.02 do 1999.02)

ROVER 800 coupe

820 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1997.07 do 1999.02)

ROVER 800 coupe

825 SD (118KM / 87kW) olej napędowy (od 1993.09 do 1999.02)

ROVER 800 coupe

825 Si (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.02)

ROVER 800 coupe

827 24V (169KM / 124kW) benzyna (od 1992.08 do 1999.02)

ROVER 800 liftback (XS)

2.5 (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

ROVER 800 liftback (XS)

2.5 Si (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

ROVER 800 liftback (XS)

820 16V Turbo (180KM / 132kW) benzyna (od 1991.11 do 1999.02)

ROVER 800 liftback (XS)

820 i/Si (140KM / 103kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.12)

ROVER 800 liftback (XS)

820 I/SI (136KM / 100kW) benzyna (od 1991.01 do 1999.02)

ROVER 800 liftback (XS)

820 SI (133KM / 98kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.12)

ROVER 800 liftback (XS)

820 Sport (197KM / 145kW) benzyna (od 1994.04 do 1996.03)

ROVER 800 liftback (XS)

825 D/SD (118KM / 87kW) olej napędowy (od 1992.01 do 1999.02)

ROVER 800 liftback (XS)

827 24V I/SI Cat (169KM / 124kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.02)

ROVER 800 liftback (XS)

827 Vitesse Catalytic-Conv (169KM / 124kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.12)

ROVER 800 liftback (XS)

827 Vitesse/SLI (177KM / 130kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych

standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.