

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt1057-p-3872.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT1057

Nasza cena brutto	69 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT1057
Kod producenta	RT 1057
Kod EAN	5901436310556
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	260
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	260

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA ACCORD [260x49] Rotinger 1057

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 1057

Nazwa towaru

HONDA ACCORD [260x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.8

Numery OE

42510SM4950, 42510SN7000, 42510SV4A00, GBD90835, 42510SM4950, 42510SMA950, 42510SN7000, 42510SN7E00, 42510SV1A00, 42510SV4A00, 42510SV4J00, GBD835, GBD90835, SDB100290EVA

Odpowiednik

ATE 24.0110-0233.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478172

Odpowiednik

TEXTAR 92081700

Odpowiednik

JURID 561952J

Odpowiednik

DELPHI BG2666

Odpowiednik

ZIMMERMANN 280316800

Odpowiednik

TRW DF2669

Odpowiednik

BREMBO 08580310

Średnica **A** [mm]

260

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

154,7

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,1

Wysokość **B** [mm]

48,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,1

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

ACURA

42510SM4950

HONDA

42510SM4950

HONDA

42510SMA950

HONDA

42510SN7000

HONDA

42510SN7E00

HONDA

42510SV1A00

HONDA

42510SV4A00

HONDA

42510SV4J00

ROVER

GBD835

ROVER

GBD90835

ROVER

SDB100290EVA

A.B.S.

16147

A.P.

14830

ABEX

W0629

ACDelco

AC2199D

APEC BRAKING

DSK922

ATE

24011002331

BENDIX

561952B

BENDIX

561952BC

BLUE PRINT

ADH24325

BOSCH

0986478172

BOSCH

0986AB5218

BOSCH

0986AB6325

BOSCH

0986AB9540

BOSCH

0986AB9850

BOSCH

986478172

BOSCH

F026A01197

BRADI

1192654

BRAKE ENGINEERING

DI955184

BREMBO

08580310

BREMBO

08960310

CAR

142306

CAR

HPD306

DBA Australia

DBA471

DELPHI

BG2666

FEBI BILSTEIN

10773

FERODO

DDF565

FERODO

DDF5651

FIRST LINE

FBD817

FTE

BS3784

GIRLING

6026694

HELLA

8DD355105311

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3314007

JAPANPARTS

DP407

JURID

561952J

JURID

561952JC

LPR

A4211P

MAGNETI MARELLI

353611926540

MAPCO

15523

METELLI

230361

METZGER

644800

MEYLE

31155230007

MEYLE

31155230007PD

MGA

D1161

MINTEX

MDC820

MINTEX

MDK0054

NATIONAL

NBD513

NIPPARTS

J3314007

NK

209939

NK

319939

OBTEC A%2FS

121213

PAGID

51108

PEX

140231

PILENGA

5430

QH Benelux

57575

QH Benelux

57617

QUINTON HAZELL

BDC3784

QUINTON HAZELL

BDC4510

QUINTON HAZELL

BDC4820

QUINTON HAZELL

BSF3784

QUINTON HAZELL

BSF4510

QUINTON HAZELL

BSF4820

REMSA

644800

ROADHOUSE

644800

ROTINGER

RT1057GL

ROTINGER

RT1057GLT3

ROTINGER

RT1057GLT5

ROTINGER

RT1057GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2199

RUVILLE

BRR510110

SWAG

22910773

TEXTAR

92081700

TEXTAR

92081703

TEXTAR

98200081701

TRISCAN

812040114

TRISCAN

812040116

TRUSTING

DF052

TRW

DF2669

VALEO

186437

WOKING

P644800

ZIMMERMANN

280316800

ZIMMERMANN

280317000

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

260

średnica wewnętrzna [mm]

154,70

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

48,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10,10

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

118

Zastosowanie

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.2 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.2 i 16V Automatik (147KM / 108kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1993.03 do 1993.12)

HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)

2.2 i 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1991.01 do 1993.12)

HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)

2.2 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.01 do 1993.12)

HONDA ACCORD IV coupe (CB, CC)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.01 do 1993.09)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.0 i S (131KM / 96kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.3 i SR (158KM / 116kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

1.9 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.0 i LS (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.0 TDi (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1996.04 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.2 i VTEC (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)

2.0 i LS 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.02)

HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)

2.2 i ES (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.02)

HONDA ACCORD V coupe (CD)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.12)

HONDA ACCORD V coupe (CD)

2.2 i ES (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.02)

HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)

1.8 16V (169KM / 124kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.8 16V (169KM / 124kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

ROVER 600 (RH)

618 i/Si (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.02)

ROVER 600 (RH)

620 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.08 do 1996.06)

ROVER 600 (RH)

620 Sdi (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1994.05 do 1999.06)

ROVER 600 (RH)

620 Si (131KM / 96kW) benzyna (od 1993.08 do 1999.02)

ROVER 600 (RH)

620 Ti Vitesse (200KM / 147kW) benzyna (od 1994.05 do 1998.08)

ROVER 600 (RH)

623 Si (158KM / 116kW) benzyna (od 1993.08 do 1999.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczającym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.